

**1. Ściana**

- pustaki i cegła ceramiczna / bloczki betonowe na zaprawie murarskiej/ bloczki i cegła wapienno-piaskowa na zaprawie SILMUR/ bloczki z betonu komórkowego na zaprawie SILMUR lub KB-15

**2. Mocowanie podstawowe**

- STOPTER K- 50, STOPTER K-20, STOPTER K-10, HOTER S, HOTER U

**3. Izolacja termiczna**

- styropian tradycyjny (EPS), styropian elastyfikowany (EPS)

**4. Mocowanie dodatkowe**

- łączniki mechaniczne (kolki) z trzpieniem wbijanym z tworzywa lub metalu, o średnicy talerzyka min 60 mm

**5. Zaprawa klejowa zbrojona**

- STOPTER K- 50, STOPTER K-20, HOTER U
- siatka zbrojąca

**6. Podkładowa masa tynkarska**

- CERPLAST, SILKAT ASX, SILKON ANX

**7. Tynk**

- CERMIT SN i DR, CERMIT SN-MAL, CERMIT MN, CERMIT N i R, SILKAT N i R, SILKON N i R

**8. Grunt pod farbę**

- UNI-GRUNT, ARKOL SX, ARKOL NX

**9. Farba**

- ARKOL E, ARKOL S, ARKOL N, FASTEL NOVA

**Nr. 1.1.1 SYSTEM OCIEPLEŃ ATLAS  
z wykorzystaniem płyt ze styropianu  
tradycyjnego lub elastyfikowanego (EPS)**