

**1. Ściana**

- pustaki i cegła ceramiczna / bloczki betonowe na zaprawie murarskiej/ bloczki i cegła wapienno- piaskowa na zaprawie SILMUR/ bloczki z betonu komórkowego na zaprawie SILMUR lub KB-15

2. Mocowanie podstawowe

- ROKER W-20, STOPTER K-50

3. Izolacja termiczna

- płyty z fasadowej wełny mineralnej (MW)

4. Mocowanie dodatkowe

- łączniki mechaniczne (kołki) z trzpieniem wbijanym, metalowym, o średnicy talerzyka min 90 mm

5. Zaprawa klejowa zbrojona

- ROKER W-20, STOPTER K-50

- siatka zbrojąca

6. Podkładowa masa tynkarska

- CERPLAST, SILKAT ASX, SILKON ANX

7. Tynk

- CERMIT SN i DR, CERMIT SN-MAL, CERMIT MN, SILKAT N i R, SILKON N i R

8. Grunt pod farbę

- ARKOL SX, ARKOL NX

9. Farba

- ARKOL S, ARKOL N, FASTEL NOVA

**Nr. 1.1.3 SYSTEM OCIEPLEŃ ATLAS
ROKER z wykorzystaniem płyt z wełny
mineralnej (MW)**