

**1. Ściana**

- pustaki i cegła ceramiczna / bloczki betonowe na zaprawie murarskiej/ bloczki i cegła wapiennopiaskowa na zaprawie SILMUR/ bloczki z betonu komórkowego na zaprawie SILMUR lub KB-15

2. Mocowanie podstawowe

- STOPTER K-50, STOPTER K-20, HOTER U

3. Izolacja termiczna

- styropian tradycyjny (EPS), styropian elastyfikowany (EPS), polistyren ekstrudowany (XPS)

4a. Zaprawa klejowa zbrojona

- STOPTER K-50, STOPTER K-20, HOTER U ze zbrojeniem pierwszą siatką zbrojącą

5. Mocowanie dodatkowe

- łączniki mechaniczne (kołki) z trzpieniem wbijanym z tworzywa lub metalu, o średnicy talerzyka min 60 mm

4b. Zaprawa klejowa zbrojona

- druga siatka zbrojąca zatopiona w zaprawie klejowej STOPTER K-50, STOPTER K-20, HOTER U z poz. 4a

6. Zaprawa klejowa

- ELASTYK, PLUS, PLUS BIAŁY, PLUS EXPRESS

7. Okładzina ceramiczna o masie powierzchniowej nie większej niż 40 kg/m²**8. zaprawa do fugowania**

- ARTIS

Nr. 1.1.7 SYSTEM OCIEPLEŃ ATLAS CERAMIK z wykorzystaniem płyt ze styropianu (EPS) lub polistyrenu (XPS)