



1. Warstwa wykończeniowa
 - 1.a DELFIN
 - 1.b fuga ARTIS, fuga WĄSKA, fuga EPOKSYDOWA, fuga SZEROKA + EMULSJA ELASTYCZNA, fuga SAMOROZLEWNA + EMULSJA ELASTYCZNA
 - 1.c płytki ceramiczne, kamienne, gress
 - 1.d zaprawa klejowa: PLUS, PLUS BIAŁY, PLUS EXPRES, PLUS MEGA, ELASTYK, PROGRES MEGA, PROGRES MEGA BIAŁY
 - 1.e hydroizolacja podpłytkowa: WODER DUO, WODER E, WODER W, WODER S
 - 1.f UNI-GRUNT
2. Warstwa dociskowa - Podkład
 - 2.a POSTAR 20, POSTAR 40, POSTAR 80, POSTAR 100
 - 2.b ogrzewanie podłogowe
3. Warstwa ochronna
 - folia PE gr. 0,2 mm zgrzewana lub sklejana na zakład
4. Warstwa izolacji termicznej
 - płyty EPS gr. min. 10 cm, płyty XPS gr. min. 8 cm
5. Hydroizolacja
 - 5.a warstwa IZOHAN IZOBUD WM
 - 5.b środek gruntujący IZOHAN IZOBUD WL (rozcieńczony z wodą 1:1)
6. Podbudowa
 - 6.a płyta betonowa lub żelbetowa
 - 6.b geowłóknina, folia, folia kubelkowa
 - 6.c warstwa filtrująca (żwir, kruszywo)
 - 6.d podsypka wyrównująca z zagęszczonego piasku

Nr. 2.1.1 Podłoga na gruncie z ogrzewaniem podłogowym w podkładzie