



1. Warstwa wykończeniowa

1.a DELFIN

1.b fuga ARTIS, fuga WĄSKA, fuga SZEROKA, fuga SAMOROZLEWNA, fuga EPOKSYDOWA

1.c płytki ceramiczne, kamienne, gress

1.d zaprawa klejowa: MIG, UELASTYCZNIONA, ELASTYK, PLUS, PLUS BIAŁY, PLUS EXPRES, PLUS MEGA, PROGRES STANDARD, PROGRES STANDARD BIAŁY, PROGRES MEGA, PROGRES MEGA BIAŁY, PROGRES EXPRES

1.e hydroizolacja podpłytkowa: WODER DUO, WODER E, WODER W, WODER S

1.f UNI-GRUNT

2. Warstwa dociskowa - Podkład

- POSTAR 20, POSTAR 40, POSTAR 80, POSTAR 100

3. Warstwa ochronna

- folia PE gr. 0,2 mm zgrzewana lub sklejana na zakład

4. Warstwa izolacji termicznej

- płyty EPS gr. min. 10 cm, płyty XPS gr. min. 8 cm

5. Hydroizolacja

5.a warstwa IZOHAN IZOBUD WM

5.b środek gruntujący IZOHAN IZOBUD WL (rozcieńczony z wodą 1:1)

6. Podbudowa

6.a płyta betonowa lub żelbetowa

6.b geowłóknina, folia, folia kubelkowa

6.c warstwa filtrująca (żwir, kruszywo)

6.d podsypka wyrównująca z zagęszczonego piasku