



1. Warstwa wykończeniowa

1.a DELFIN

1.b fuga ARTIS, fuga WĄSKA, fuga EPOKSYDOWA, fuga SZEROKA + EMULSJA ELASTYCZNA, fuga SAMOROZLEWNA + EMULSJA ELASTYCZNA

1.c płytki ceramiczne, kamienne, gress

1.d zaprawa klejowa: PLUS, PLUS BIAŁY, PLUS EXPRES, PLUS MEGA, ELASTYK, PROGRES MEGA, PROGRES MEGA BIAŁY

1.e mata elektryczna zatopiona w kleju

1.f hydroizolacja podpłytkowa: WODER DUO, WODER E, WODER W, WODER S

1.g UNI-GRUNT

2. Warstwa dociskowa - Podkład

- POSTAR 20, POSTAR 40, POSTAR 80, POSTAR 100

3. Warstwa ochronna

- folia PE gr. 0,2 mm zgrzewana lub sklejana na zakład

4. Warstwa izolacji termicznej, akustycznej

- płyty EPS gr. min. 10 cm, płyty XPS gr. min. 8 cm

5. Paroizolacja $s_d > 100$

- folia PE gr. 0,2 mm

6. Strop żelbetowy

7. CERPLAST, GRUNTO-PLAST

8. Tynk

- zaprawa tynkarska ATLAS, tynk maszynowy lekki ATLAS z obrzutką

Nr. 2.1.5 Podłoga na stropie betonowym z ogrzewaniem matą elektryczną