



1.a Warstwa dosycająca	EPOLIS P	————	————
1.b Posypka kwarcowa	piasek kwarcowy 0,4-0,8 mm	————	————
1.c Posadzka epoksydowa	EPOLIS P	2x EPOLIS P-P	2x EPOLIS PPW
2. Grunt	EPOLIS P-WSL2 + + piasek kwarcowy 0,1-0,5 mm	EPOLIS GL	EPOLIS PPW
3. Warstwa dociskowa - Podkład	POSTAR 40, POSTAR 80, POSTAR 100		
4. Warstwa ochronna	folia PE gr 0,2 mm		
5. Termoizolacja	płyty EPS, gr. min. 10 cm płyty XPS, gr. min. 8 cm		
6.a Hydroizolacja	warstwa IZOHAN IZOBUD WM		
6.b	środek gruntujący IZOHAN IZOBUD WL (rozcieńczony z wodą 1:1)		
7.a	Płyta betonowa lub żelbetowa		
7.b	Geowłóknina lub membrana kubelkowa		
7.c	Warstwa filtrująca (żwir lub grube kruszywo)		
7.d	Podsypka wyrównująca z zagęszczonego piasku		

Nr. 2.2.1 Budowa podłogi z posadzką epoksydową