



Kurze Charakteristik der Erzeugnisse aus dem Angebot der Gesellschaft CHEMIKS

Die unten aufgeführten Erzeugnisse sind Bestandteile der Oberflächenschutzvorrichtung, die im Katalog der Bauschutzvorrichtungen beschrieben sind.



1. Epolis P

Epolis P ist eine epoxid-minerale, gefärbte Fußbodenmasse, die als Oberflächenschicht bei industriellen fugenlosen Fußböden in unterschiedlichen Fußbodensystemen eingesetzt wird. Verbraucherbestimmung im allgemeinen, industriellen, chemischen und Lebensmittelbauwesen, Parkhäuser, Garagen, Labore, technische Räume etc.

Verpackung

20 kg (Komponente A + B)



2. Epolis P-WSL3

Epolis P-WSL3 ist ein modifiziertes aus zwei Bestandteilen bestehendes Epoxidbindemittel mit einer breiten Anwendungspalette. Es kann als Bindemittel für Fußbodenmassen, epoxid-minerale ausgleichende Spachtelmassen oder Epoxid-Glas-Lamine eingesetzt werden.

Epolis P-WSL3 als Fußbodenmasse mit dem Zusatz von gefärbtem Sand eingesetzt erlaubt es, dekorative Fußböden mit sehr hohen mechanischen Parametern, hoher Friktionsresistenz und hoher Resistenz gegen schweren Automobilverkehr zu erreichen.

Verpackung:

20 kg (Komponente A + B)

1300 kg (Komponente A + B)

– Die Verpackung für die Investition



3. Epolis P-WSL2

Es kann als Bindemittel für Fußbodenmassen, epoxid-minerale ausgleichende Spachtelmassen oder Epoxid-Glas-Lamine eingesetzt werden. Bei der Anwendung für die ausgleichenden Spachtelmassen wird die Komposition direkt auf den grundierten Beton aufgetragen. In vorgeschriebenen Proportionen mit feinkörnigem Quarzsand vermischt bildet es eine Mischung zum Ausgleichen von waagerechten Betonuntergründen. Die Anwendung vom Fraktionszuschlagsstoffen ermöglicht Betone und Harzmörtel mit sehr hohen Beständigkeitsparametern zu erreichen.

Epolis P-WSL2 kann als Bindemittel bei Matten und Stoffen aus Glasfasern eingesetzt werden, um flüssigkeitsdichte und chemoresistente Lamine zu erreichen.

Verpackung:

20 kg (Komponente A + B),

1400 kg (Komponente A + B)

– Die Verpackung für die Investition



4. Epolis PP

Epolis P-P ist eine aus zwei Bestandteilen bestehende Epoxidharzkomposition für Beschichtung und Schutzvorrichtung sämtlicher Bauuntergründe sowie zur Beschichtung von Metallelementen.

Epolis P-P wird in solchen Objekten, wie: Industriehallen, Lagerhäuser, Parkhäuser, Garagen, Kellerräume eingesetzt.

Verpackung:

15 kg (Komponente A + B)



5. Epolis PPW

Epolis PPW ist eine farbige, aus zwei Bestandteilen bestehende, wasserdispergierbare Epoxidkomposition für Schutzbeschichtung von Mineraluntergründen.

Einsatz: Schutzvorrichtungen und Beschichtung von Mineraluntergründen (Beton, Zementmörtel, Estrich, Gipsfeinputz). Besonders geeignet für Untergründe mit erhöhter Feuchtigkeit.



Verpackung:

20 kg (Komponente A + B)

6. Epolis P-CF(3K)

Epolis P-CF (3K) ist ein aus drei Bestandteilen bestehendes, Epoxidspachtelklebemittel zum Verlegen und Ausfügen säurebeständiger Bodenbelege aus Keramik, Kohlenfliesen und –Kohlenformsteine sowie Basaltfliesen und Basaltformsteine. Epolis P-CF (3K) kann sowohl auf vertikalen, als auch auf horizontalen Flächen eingesetzt werden.

Chemiks®

Verpackung:

30 kg (Komponente A + B + C)

7. Epolis P-CF

Epolis P-CF ist ein aus zwei Bestandteilen bestehender, gegen hohe Belastung resistenter, gegen Chemikalien resistenter Epoxidmörtel ohne Lösungsmittel zum Ausfügen von Keramikbelegen. Epolis P-CF härtet rissfrei, wodurch eine starke, perfekt haftende und nicht saugfähige Oberfläche entsteht, die gegen Einwirkung von zahlreichen chemischen Mitteln resistent bleibt.

Chemiks®

Verpackung:

15 kg (Komponente A + B)

8. Epolis GL

Epolis GL ist eine niedrigklebrige, aus zwei Bestandteilen bestehende, Lösungsmittelpoxidkomposition zur Verstärkung und Imprägnieren von Betonuntergründen für Isolierungen, Epoxidschichten Lamine, Spachtelmassen, fugenlose Bodenbelege aller Art. Es kann auch selbständig zum Imprägnieren der Oberfläche von Beton, Baustein, Ziegelstein, Klinker etc. eingesetzt werden.



Verpackung:

15 kg (Komponente A + B)

9. Bajmiks PGJ

Bajmiks PGJ ist eine niedrigklebrige Lösung der Polyurethanharzen in einem Satz von organischen Lösungsmitteln, die über einen Katalysator chemischer Verhärtung verfügt. Bajmiks PGJ ist zum Grundieren von Betonflächen für Schutzvorrichtungen aus Schichten der Polyurethanharzen sowie zum Grundieren sämtlicher Dilatationsspalten, die anschließend mit Dichtungsmassen aus Polyurethan gefüllt werden, bestimmt. Man kann das Mittel auch als Grundierungslösung und Imprägnierungsmittel für Baustoffe anderer Art, wie Ziegelstein, Klinker, Eternit, Gips eingesetzt werden. Es eignet sich auch als Grundierungsmittel für Stahlflächen, bevor diese mit Schutzvorrichtungen aus Polyurethan beschichtet werden.



Verpackung:
5 kg

10. Ibruk A

Ibruk A ist ein farbloses Lösungsmittel aus einem Bestandteil auf Basis von Acrylharzen und wird als Pflegemittel und Dichtungsmittel von Betonuntergründen in Außen- und Innenräumen eingesetzt. Ibruk A wird besonders für frisch gemachte, oberflächengehärtete, geschliffene Betonflächen empfohlen, wo das Mittel vor zu schnellem Wasserverlust schützt, das beim Bindungsprozess des Betons unerlässlich ist. Man kann das Mittel auch zur Pflege von verhärteten (reifen) Betonuntergründen sowie Zementmörtel und Kalkzementmörtel einsetzen.



Verpackung:
20 kg

11. Epolis GW

Epolis GW ist ein aus zwei Bestandteilen bestehende, wasserdispergierbare Epoxidkomposition zum Grundieren und Imprägnieren von Mineraluntergründen. Das Mittel beinhaltet keine Pigmente und keine organischen Lösungsmittel.

Bestimmung: Selbständiger Schutz von Mineraluntergründen (Beton, Zementmörtel, Mineralestriche, Gipsfeinputzmittel etc.), als Grundmittel vor dem Auftragen weiterer Harzschichten, z.B. der Farbe Epolis PPW, in Räumen, die ständigem Durchfeuchten ausgesetzt sind (z.B. Kellerräume); es kann in Innenräumen als auch in Außerräumen von Gebäuden eingesetzt werden, in Garagen, Parkhäusern, Lagerhäusern, Industriehallen, technischen Räumen etc. Das Mittel zeichnet sich durch einfache Applikation, perfekte Betonhaftung, Wasserdampfdurchlässigkeit aus. Es kann auf feuchte Untergründe aufgetragen werden (maximale Feuchtigkeit von 10%).

Verpackung:
15 kg (Komponente A + B)

12. Kamsil

Kamsil ist ein farbloses Lösungsmittel aus einem Bestandteil, das Silikonharze beinhaltet. Es ist bestimmt für den Einsatz in Innen- sowie Außerräumen von Gebäuden. Es ist ein hydrophobierendes und grundierendes Mittel allgemeiner Bestimmung für Mineraluntergründe, darunter auch stark alkalische. Das Mittel dient zu wasserfester Imprägnierung von saugfähigen und porösen Baustoffen.



Verpackung:
20 kg

Als Hersteller der Bauprodukte können wir sowohl die Erzeugnisse je nach Erfordernissen einer bestimmten Investition oder ihrer Bedingungen modifizieren und anpassen, als auch die bestimmten Sets auswählen oder die Anwendungseigenschaften von den fertigen Erzeugnissen modellieren. Wir reagieren auf Bedürfnisse jedes Anlegers und des Bauunternehmers.

www.atlas.com.pl www.chemiks.com.pl

CHEMIKS

Łubna 60 (Polen), 05-532 Baniocha,
gm. Góra Kalwaria
Telefon: (+4822) 736 36 60
Fax: (+4822) 736 36 61
E-mail: chemiks@chemiks.com.pl

Exportabteilung ATLAS

Zgierz (Polen), ul. Szczawińska 52A
Telefon: (+4842) 714 07 92
Mob.: (+48) 607 781 018
e-mail: export@atlas.com.pl, mgoslawski@atlas.com.pl,
aglowka@atlas.com.pl

Technischer Berater

Mob.: (+48) 603 869 699, (+48) 603 096 053
E-mail: zbigniew.siecinski@chemiks.com.pl, dareks@atlas.com.pl