



Сокращенная характеристика выбранных продуктов из ассортимента фирмы CHEMIKS

Нижеуказанные продукты являются компонентами защиты строительных поверхностей, описанных в каталоге защитных систем.



1. Epolis P

Epolis® P, является двухкомпонентной эпоксидно-минеральной, цветной массой для пола, используемой в виде верхнего слоя для промышленных бесшовных напольных полов в различных напольных системах.

Применяется в любых сферах строительства, в частности в промышленной, химической и пищевой, а также для автостоянок, гаражей, лабораторий, технических помещений и т.д.

Упаковка:

20 кг (компонент А + В)



2. Epolis P-WSL3

Epolis® P-WSL3 является модифицированным двухкомпонентным эпоксидным веществом с широким диапазоном применения.

Может служить в виде вещества в напольных, эпоксидно-минеральных выравнивающих и шпаклевочных массах, а также для эпоксидно-стеклянных ламинатов.

Epolis® P-WSL3, используемый в виде массы для пола с добавкой окрашенного песка, позволяет получить декоративные напольные покрытия с очень высокими механическими параметрами, высокой стойкостью к истиранию и стойкостью к тяжелому автомобильному движению.

Упаковка:

20 кг (компонент А + В)

1300 кг (компонент А + В)



3. Epolis P-WSL2

Epolis® P-WSL2 является модифицированным двухкомпонентным эпоксидным веществом с широким диапазоном применения.

Может служить в виде вещества в напольных, эпоксидно-минеральных выравнивающих и шпаклевочных массах, а также для эпоксидно-стеклянных ламинатов. При использовании в виде выравнивающей шпаклевочной массы продукт накладывается непосредственно на грунтованный бетон. Перемешанный в соответствующих пропорциях с мелким кварцевым песком, представляет смесь для выравнивания горизонтальных бетонных оснований.

Использование фракционированной крошки позволяет получить бетон и растворы смолы с высокими прочностными параметрами.

Epolis® P-WSL2, используемый в виде связующего для насыщения мата и тканей из стекловолокна, позволяет получить герметичные и химически стойкие ламинаты.

Упаковка:

20 кг (компонент А + В),

1200 кг (компонент А + В)



4. Epolis PP

Epolis® P-P является двухкомпонентной, эпоксидной смоляной композицией для защиты различного типа строительных оснований, а также для окраски стальных элементов.

Epolis® P-P предназначен для таких объектов, как: промышленные цеха, склады, автостоянки, гаражи, подвалы и т.д.

Упаковка:

15 кг (компонент А + В)



5. Epolis PPW

Epolis® PPW является цветной, двухкомпонентной, вододиспергируемой эпоксидной смолой, предназначенной для защиты минеральных оснований.

Применение: для защиты минеральных оснований (бетонные, цементные, гипсовые смеси, монолитные полы и т.д.), в особенности подходит для оснований с повышенной влажностью.



Упаковка:

15 кг (компонент А + В)

7. Epolis P-CF

Epolis® P-CF является двухкомпонентной, стойкой к большим нагрузкам и химикатам, не содержащей растворителей, эпоксидной смесью для затирки керамических покрытий. Epolis® P-CF затвердевает без царапин, благодаря чему получается крепкая, отлично прилегающая и не поглощающая поверхность, стойкая к воздействию многих химических средств.

Chemiks®

Упаковка:

15 кг (компонент А + В)

6. Epolis P-CF(3K)

Epolis® P-CF (3K) является эпоксидным клеем, состоящим из трех компонентов, предназначенным для укладки и затирки покрытий из кислотостойкой керамики, углеродных и базальтовых плиток. Может использоваться для горизонтальных и вертикальных поверхностей.

Chemiks®

Упаковка:

30 кг (компонент А + В + С)

8. Epolis GL

Epolis® GL является двухкомпонентной, на основе растворителей эпоксидной смесью, с низкой адгезией предназначенной для укрепления и импрегнирования бетонного основания под различного рода изоляции, эпоксидные покрытия, ламинаты, шпаклевки, бесшовные напольные слои, а также для самостоятельного импрегнирования поверхностей бетона, строительного камня, кирпича, клинкера и т.д.



Упаковка:

15 кг (компонент А + В)

9. Bajmiks PGJ

Bajmiks PGJ является однокомпонентным раствором полиуретановой смолы на основе органических растворителей, содержащим катализатор химического затвердения. Bajmiks PGJ предназначен для грунтовки бетонных оснований под поверхностную защиту покрытий из полиуретановых смол, а также для грунтовки различного рода расширительных щелей, в дальнейшем заполняемых полиуретановыми уплотняющими массами. Может использоваться в виде грунтовочного раствора и импрегната для других видов строительных материалов, таких как: кирпич, клинкер, эрернит, гипс, а также в виде грунтовки для стальных поверхностей перед нанесением защитных покрытий из полиуретановых смол.



Упаковка:
5 кг

10. Ibruk A

IBRUK A PGJ является однокомпонентным, бесцветным препаратом на основе растворителей и акриловой смолы, предназначенным для уплотнения бетонных оснований и ухода за ними, внутри и снаружи помещений. IBRUK A особенно рекомендуется для свежесделанного бетона с затертой и затвердевшей поверхностью, где он выполняет защитную функцию от быстрой потери воды, необходимой в процессе схватывания бетона. Может использоваться для ухода за затвердевшими (созревшими) бетонными основаниями, а также цементными и цементно-известковыми смесями.



Упаковка:
20 кг

11. Epolis GW

Epolis® GW является двухкомпонентной вододиспергируемой эпоксидной композицией, предназначенной для грунтовки и импрегнирования минеральных оснований. Этот препарат не содержит пигментов и органических растворителей.

Применение: для самостоятельной защиты минеральных оснований (бетонные, цементные, гипсовые смеси, монолитные полы и т.д.), в виде грунтовки, подготавливающей основание перед нанесением очередного слоя смолы, напр. краски Epolis® PPW, для помещений, подверженных постоянному воздействию влажности (напр., подвалы), для использования внутри и снаружи зданий, для использования в гаражах, автостоянках, складах, технических помещениях, промышленных цехах и т.д. Свойства: простота применения, отличная адгезия с бетоном, паропроницаемость, возможность нанесения на мокрое основание (с максимальной влажностью 10%).

Упаковка:
15 кг (компонент A + B)

12. Kamsil

KAMSIL является однокомпонентным, бесцветным препаратом на основе растворителей, содержащим силоксановую смолу, предназначенным для использования внутри и снаружи. Это высокого качества гидрофобный и грунтовочный препарат общего применения для минеральных оснований, в том числе сильно щелочных. Предназначен для водонепроницаемого импрегнирования поглощающих и пористых строительных материалов.



Упаковка:
20 кг

Будучи производителем материалов, мы можем модифицировать и приспособлять продукты к потребностям конкретной инвестиции и /или условиям в ней господствующим, а также можем подбирать смешанные системы и моделировать эксплуатационные свойства готовых продуктов. Мы отвечаем за потребности каждого инвестора и /или исполнителя.

www.atlas.com.pl www.chemiks.com.pl

CHEMIKS

Łubna 60 (Польша), 05-532 Baniocha,
gm. Góra Kalwaria
Тел.: (+4822) 736 36 60
факс: (+4822) 736 36 61
E-mail: chemiks@chemiks.com.pl

Отдел экспорта ATLAS

Zgierz (Польша), ul. Szczawińska 52A
тел.: (+4842) 714 07 92
моб. тел.: (+48) 607 780 779, (+48) 609 692 407, (+48) 607 780 802
e-mail: export@atlas.com.pl, dymel@atlas.com.pl,
lewicka@atlas.com.pl, monikan@atlas.com.pl

Технический консультант

моб. тел.: (+48) 603 869 699, (+48) 603 096 053
E-mail: zbigniew.siecinski@chemiks.com.pl, dareks@atlas.com.pl