



- | | |
|---|---|
| <p>1 Płytki ceramiczne</p> <p>2 Zaprawa do spoinowania:
Atlas Fuga Ceramiczna</p> <p>3 Zaprawa klejowa (do wyboru):
Atlas Plus S2 Hydro
Atlas Ultra Geoflex
Atlas Plus Mega (tylko do posadzki)
Atlas Plus Mega Biały (tylko do posadzki)
Atlas Plus
Atlas Plus Biały</p> <p>4 Hydroizolacja podpłytkowa:
Atlas Woder Duo
Atlas Woder Duo Express
Atlas Plus S2 Hydro</p> <p>5 Warstwa dociskowa - podkład (do wyboru):
Atlas Postar 10
Atlas Postar 20
Atlas Postar 60
Atlas Postar 80</p> <p>6 Warstwa rozdzielająca:
Folia z tworzywa sztucznego</p> <p>7 Taśma uszczelniająca:
Atlas Hydroband 3G</p> <p>8 Kit trwale plastyczny (do wyboru):
Atlas Silikon Elastyczny
Atlas Silton S</p> | <p>9 Sznur dylacyjny ATLAS</p> <p>10 Warstwa izolacji termicznej:
Polistyren ekstrudowany XPS (grubość wg obliczeń termicznych)</p> <p>11 System dociepleń Atlas</p> <p>12 Wyprawa tynkarska na warstwie zbrojonej lub warstwa zbrojona</p> <p>13 Warstwa izolacji termicznej:
polistyren ekstrudowany XPS (grubość wg obliczeń termicznych)</p> <p>14 Paroizolacja i hydroizolacja międzywarstwowa:
Membrana bitumiczna Atlas SMB na gruncie z Bitumu uniwersalnego Atlas</p> <p>15 Warstwa spadkowa - podkład (do wyboru):
Atlas Postar 10
Atlas Postar 20
Atlas Postar 60
Atlas Postar 80
Atlas ZW330</p> <p>16 Warstwa szczepna:
Atlas Adher S</p> <p>17 Płyta konstrukcyjna</p> |
|---|---|

Nr 5.8 Schody na taras nad pomieszczeniem ogrzewanym