



1. DIE WAND:

- aus Beton oder gemauert aus Keramik-, Beton-, Stein- und Porenbetonelementen

2. DER KLEBERMÖRTEL ZUR BEFESTIGUNG DER WÄRMEDÄMMPLATTEN:

- mineralischer Klebemörtel

ATLAS STOPTER K-50
ATLAS STOPTER K-20
ATLAS HOTER U
ATLAS HOTER U WEIß
ATLAS HOTER S

3. DIE WÄRMEISOLIERUNG

- die expandierten Polystyrolplatten EPS
die Dicke nach thermischen Berechnungen

4. DIE ZUSÄTZLICHE BEFESTIGUNG:

- mechanische Verbinder - im Projekt des Wärmedämmungssystems spezifiziert, zum Handel zugelassen

5. DER KLEBERMÖRTEL ZUM EINLASSEN DES NETZES:

- mineralischer Klebemörtel

ATLAS STOPTER K-50
ATLAS STOPTER K-20
ATLAS HOTER U
ATLAS HOTER U WEIß

6. DAS ARMIERUNGSNETZ MIT GLASFASERN

7. DER PUTZUNTERGRUND (JE NACH DER ART DES ATLAS PUTZES):

- ATLAS SILKON ANX
- ATLAS SILKAT ASX
- ATLAS CERPLAST

8. DÜNNE PUTZE:

- Silikonputz

ATLAS SILIKONPUTZ
ATLAS SILIKATPUTZ
ATLAS SILKAT
ATLAS SILIKON-SILIKAT-PUTZ
ATLAS DEKO M
ATLAS ACRYLPUTZ
ATLAS CERMIT N-100
ATLAS CERMIT WN
ATLAS CERMIT ND
ATLAS CERMIT SN
- Silikatputz
- Silikon-Silikat-Putz
- Mosaikputz
- Acrylputz
- Mineralputz

9. DAS GRUNDIERMITTEL UNTER FARBEN (JE NACH DER ART DER ATLAS FARBE):

- ATLAS ARKOL NX
- ATLAS ARKOL SX

10. DIE FASSADENFARBE:

- Silikonfarbe

ATLAS SALTA N
ATLAS SALTA
ATLAS SALTA S
ATLAS SALTA E
ATLAS BEJCA
- Silikatfarbe
- Acrylfarbe
- Imprägniermittel

Nr. 1.1.1 Das Wärmedämmungssystem ATLAS ETICS mithilfe des Styropors EPS