



1. DIE WAND:

- aus Beton oder gemauert aus Keramik-, Beton-, Stein- und Porenbetonelementen

2. DER KLEBERMÖRTEL ZUR BEFESTIGUNG DER WÄRMEDÄMMPLATTEN:

- mineralischer Klebemörtel ATLAS HOTER U
ATLAS STOPTER K-20

3. DIE WÄRMEISOLIERUNG:

- die expandierten Polystyrolplatten EPS oder die extrudierten Polystyrolplatten XPS
die Dicke nach thermischen Berechnungen

4. DIE ZUSÄTZLICHE BEFESTIGUNG:

- mechanische Verbinder - im Projekt des Wärmedämmungssystems spezifiziert,
zum Handel zugelassen

5. DER KLEBERMÖRTEL ZUM EINLASSEN DES NETZES:

- mineralischer Klebemörtel ATLAS HOTER U
ATLAS STOPTER K-20

6. DAS ARMIERUNGSNETZ MIT GLASFASERN

7. DER KLEBERMÖRTEL KLASSE C2T z.B.:

- ATLAS ULTRA GEOFLEX C2TE S1 (Gelkleber)
- ATLAS GEOFLEX WHITE C2TE (Gelkleber)
- ATLAS GEOFLEX C2TE (Gelkleber)
- ATLAS PLUS WHITE C2TE S1
- ATLAS PLUS C2TE S1

8. DIE KERAMIKFLIESEN

9. DER FUGENMÖRTEL z.B.:

- die Fuge ATLAS ARTIS CG2 WA

Nr. 1.1.4 Das Wärmedämmungssystem ATLAS CERAMIK mit Keramikfliesen