



1. DIE DECKE:

aus Beton

2. DER KLEBERMÖRTEL ZUR BEFESTIGUNG DER WÄRMEDÄMMLATTEN:

- mineralischer Klebemörtel ATLAS ROKER U
ATLAS ROKER W

3. DIE WÄRMEISOLIERUNG

- die Mineralwolleplatten
die Dicke nach thermischen Berechnungen
- die Lamellenplatten
die Dicke nach thermischen Berechnungen

4. DIE ZUSÄTZLICHE BEFESTIGUNG:

- mechanische Verbinder - im Projekt des Wärmedämmungssystems spezifiziert, zum Handel zugelassen

5. DER KLEBERMÖRTEL ZUM EINLASSEN DES NETZES:

- mineralischer Klebemörtel ATLAS ROKER U

6. DAS ARMIERUNGSNETZ MIT GLASFASERN

7. DER PUTZUNTERGRUND (JE NACH DER ART DES ATLAS PUTZES):

- ATLAS SILKON ANX
- ATLAS SILKAT ASX
- ATLAS CERPLAST

8. DÜNNE PUTZE:

- Silikonputz ATLAS SILIKONPUTZ
- Silikatputz ATLAS SILIKATPUTZ
ATLAS SILKAT
- Silikon-Silikat-Putz ATLAS SILIKON-SILIKAT-PUTZ
- Mosaikputz ATLAS DEKO M
- Mineralputz ATLAS CERMIT SN

9. DAS GRUNDIERMITTEL UNTER FARBEN (JE NACH DER ART DER ATLAS FARBE):

- ATLAS ARKOL NX
- ATLAS ARKOL SX

10. DIE FASSADENFARBE:

- Silikonfarbe ATLAS SALTA N
ATLAS SALTA
- Silikatfarbe ATLAS SALTA S

11. DAS PROFIL MIT ARMIERUNGSNETZ

**Nr. 1.4.4 Die Verbindung der isolierten
Wand und der Decke - die Außenecke**