



1. Die Fundamentwand
2. Der traditionelle Putz (optional)
3. Die Wasserisolierung der Fundamentwand - der elastische Schlamm zur Abdichtung Atlas Woder Duo (min. 2 Schichten)
4. Der Klebemörtel zu den Dämmplatten, z.B. der Klebemörtel zu den Dämmplatten des Wärmedämmungssystems - Atlas Hoter S oder die Polymer-Bitumen-Masse KMB Izohan Izobud WM-2K (optional)
5. Die Wärmeisolierung - der extrudierte Polystyrol XPS - die Stärke nach den thermischen Berechnungen
6. Der Bodenplatte
7. Die Flaschenkehle mit Halbmesser 4-6 cm, z.B. der Mörtel PCC Atlas Filer oder der Montagemörtel
8. Die Dichtungsbänder - Atlas Hydroband 3G
9. Die Schutzschicht, z.B. der Zementuntergrund
10. Die Rutsch-Schicht, z.B. die Folie vom Kunststoff
11. Die Wasserisolierung der Fundamentplatte - elastischer Schlamm Atlas Woder Duo (min. 2 Schichten)
12. Die Stahlbetonplatte
13. Der Grund (dünner Beton, der geschlachtetete Sand)

Nr. 2.5 Die Verbindung der Bodenplatte mit der Wandisolierung - die Belastung mit dem Druckwasser