



## DER FUßBODEN

- |  |  |                                   |  |
|--|--|-----------------------------------|--|
| 1. Die Endschicht                                      |  |                                   |  |
| 1a. Der Fugenmörtel (je nach der Wahl):                |  |                                   |  |
| Fuge Atlas ARTIS                                       | 1-25 mm  |                                   |  |
| Fugenmörtel Atlas SCHMALL                              | 1-7 mm   |                                   |  |
| Epoxid Fuge Atlas                                      | 1-10 mm  |                                   |  |
| Fugenmörtel Atlas Breit                                | 4-16 mm  |                                   |  |
| Silikon Atlas ARTIS                                    |  |                                   |  |
| Silikon Atlas SILTON S                                 |  |                                   |  |
| 1b. Die keramische Fliese                              |  |                                   |  |
| 2. Der Fliesenkleber (je nach der Wahl):               |  |                                   |  |
| Atlas GEOFLEX  | 2-15 mm  | C2TE                              |  |
| Atlas ATUT   | 2-10 mm  | C1T                               |  |
| Atlas ELASTIFIZIERT                                    |  |                                   |  |
| KLEBEMÖRTEL  | 2-10 mm  | C1TE                              |  |
| Atlas MIG 2  | 2-5 mm   | C1FTE                             |  |
| Atlas ELASTYK  | 2-10 mm  | C2TE                              |  |
| Atlas PLUS   | 2-10 mm  | C2TE S1                           |  |
| Atlas PLUS WEIß  | 2-10 mm  | C2TE S1                           |  |
| Atlas PLUS MEGA  | 4-20 mm  | C2E S1                            |  |
| Atlas PLUS MEGA WEIß                                   | 4-20 mm  | C2E S1                            |  |
| Atlas PLUS EXPRESS                                     | 2-5mm  | C2FTE S1                          |  |
| 3. Die Wasserisolationsschicht unter Fliesen           |  |                                   |  |
| Woder DUO  |  | Der zementische Schlamm           |  |
| Woder E  |  | Die wasserdichte elastische Folie |  |
| Woder W  |  | Die wasserdichte elastische Folie |  |
| 4. Die Druckschicht - (der Fußbodenuntergrund)         |  |                                   |  |
| Atlas POSTAR 10  | die Schichtstärke bis 100 mm*  | CT-C25-F5-A15                     |  |
| Atlas POSTAR 20  | die Schichtstärke bis 80 mm*   | CT-C20-F4                         |  |
| Atlas POSTAR 40  | die Schichtstärke bis 80 mm*   | CT-C30-F6-A22                     |  |
| Atlas POSTAR 80  | die Schichtstärke bis 80 mm*   | CT-C40-F7-A12                     |  |
| 5. Die Schutzschicht                                   |  |                                   |  |
|  | Die Folie aus dem Kunststoff. Empfohlene Schichtstärke: 0.3mm - 0.4 mm |                                   |  |
| 6. Die Wärmeisolationsschicht (zur Wahl)               |  |                                   |  |
| EPS 100 oder härter                                    | die Dicke nach dem thermischen Berechnungen                            |                                   |  |
| XPS  | die Dicke nach dem thermischen Berechnungen                            |                                   |  |
| 7. Die Dampfsperre                                     |  |                                   |  |
|  | Die Folie aus dem Kunststoff (geschweißt oder zusammengeklebt)         |                                   |  |
| 8. Die Stahlbetondecke                                 |  |                                   |  |
| 9. Der Bodenablauf (mit dem Montagemörtel eingetaucht) |  |                                   |  |
| 10. Der Flansch des Bodenablaufes                      |  |                                   |  |
| 11. Silikon (nach der Wahl)                            |  |                                   |  |
|  | Atlas SILIKON ARTIS  |                                   |  |
|  | Atlas SILTON S   |                                   |  |

\*Beim Fußboden auf der Styropor die minimale Dicke des Fußbodenuntergrunds - 40 mm.