



- | | | | | | |
|-----|--|---|----------|---------------|--|
| 1. | Die Endsicht | | | | |
| 1a. | Der Fugenmörtel (je nach der Wahl): | | | | |
| | Fuge Atlas ARTIS | 1-25 mm | | | |
| | Fugenmörtel Atlas SCHMALL | 1-7 mm | | | |
| | Epoxid Fuge Atlas | 1-10 mm | | | |
| | Fugenmörtel Atlas Breit | 4-16 mm | | | |
| | Silikon Atlas ARTIS | | | | |
| | Silikon Atlas SILTON S | | | | |
| 1b. | Die keramische Fliese | | | | |
| 2. | Der Fliesenkleber (je nach der Wahl): | | | | |
| | Atlas GEOFLEX | 2-15 mm | C2TE | | |
| | Atlas ATUT | 2-10 mm | C1T | | |
| | Atlas ELASTIFIZIERT
KLEBEMÖRTEL | 2-10 mm | C1TE | | |
| | Atlas MIG 2 | 2-5 mm | C1FTE | | |
| | Atlas ELASTYK | 2-10 mm | C2TE | | |
| | Atlas PLUS | 2-10 mm | C2TE S1 | | |
| | Atlas PLUS WEIß | 2-10 mm | C2TE S1 | | |
| | Atlas PLUS MEGA | 4-20 mm | C2E S1 | | |
| | Atlas PLUS MEGA WEIß | 4-20 mm | C2E S1 | | |
| | Atlas PLUS EXPRESS | 2-5mm | C2FTE S1 | | |
| 3. | Die Druckschicht - der Fußbodenuntergrund | | | | |
| | Atlas POSTAR 10 | die Schichtstärke bis 100 mm* | | CT-C25-F5-A15 | |
| | Atlas POSTAR 20 | die Schichtstärke bis 80 mm* | | CT-C20-F4 | |
| | Atlas POSTAR 40 | die Schichtstärke bis 80 mm* | | CT-C30-F6-A22 | |
| | Atlas POSTAR 80 | die Schichtstärke bis 80 mm* | | CT-C40-F7-A12 | |
| | Atlas POSTAR 100 | die Schichtstärke bis 80 mm* | | CT-C50-F7-A15 | |
| | Atlas SAM 150 | die Schichtstärke bis 60 mm* | | CA-C20-F5 | |
| | Atlas SAM 200 | die Schichtstärke bis 60 mm* | | CA-C16-F5 | |
| | Atlas SAM 500 | die Schichtstärke bis 60 mm* | | CA-C20-F4 | |
| 4. | Die Schutzschicht | | | | |
| | Die Folie aus dem Kunststoff. Empfohlene Schichtstärke: 0.3mm - 0.4 mm | | | | |
| 5. | Die Wärmeisolationsschicht | | | | |
| | EPS 100 oder härter | die Dicke nach dem thermischen Berechnungen | | | |
| | XPS | die Dicke nach dem thermischen Berechnungen | | | |
| 6. | Die Dampfsperre | | | | |
| | Die Folie aus dem Kunststoff | | | | |
| 7. | Die Konstruktionsplatte | | | | |
| 8. | Der Putz | | | | |
| 9. | Die Farbe | | | | |

*Beim Fußboden auf der Styropor die minimale Dicke des Fußbodenuntergrunds - 40 mm.

Nr. 3.4.5 Der Fußboden auf der Stahlbetondecke ohne Heizung mit dem keramischen Fußboden (der trockene Raum)