

ATLAS SZOP 2000

Концентрат для удаления полимерных загрязнений

- Для удаления загрязнений от красок, грунтов и штукатурок
- Для натурального камня, керамики, стали, ПВХ
- Для внутренних и наружных работ



ВНУТРИ
И СНАРУЖИ:
СТЕНЫ / ПОЛЫ



НАНЕСЕНИЕ
КИСТЬЮ



ПРИМЕНЕНИЕ/ОЧИСТКА
ГУБКОЙ



Свойства

ATLAS SZOP 2000 содержит неионогенные поверхностно-активные вещества, растворители и щелочные агенты.

Действует быстро и эффективно - содержит неионогенные ПАВ, растворители и щелочные агенты, обладает способностью быстро растворять дисперсии.

Разбавляется - в зависимости от степени загрязнения, средство можно разбавлять водой (макс. соотношение 1:5).

Назначение

Удаляет остатки дисперсий - пятна от грунтовочных эмульсий (например, UNI-GRUNT), защитных препаратов (например, DELFIN), эмульсионных красок, дисперсионных штукатурок.

Типы очищаемых поверхностей - керамическая плитка (глазурированная плитка, терракота, керамогранит, клинкер) и камень, санитарно-техническое оборудование, поверхности, хромированные, лакированные, из нержавеющей стали и пластика.

Технические данные

Плотность	ok. 1,0 г/см ³
Температура основания и окружающей среды во время работ	от +5 °C до +30 °C

Технические требования

Чистящее средство не классифицируется как строительный продукт.

Очистка

В зависимости от степени загрязнения - разбавить ATLAS SZOP 2000 водой (макс. соотношение 1:5) и нанести на поверхность. Особенно сильно загрязненные места следует пропитывать средством без разбавления. В любом случае оставить пропитанные места на 15 минут, чтобы жидкость подействовала, а затем удалить остатки острой щеткой. При необходимости повторить процедуру. В конце уборки тщательно промыть водой.

Расход

Расход зависит от уровня и характера загрязнений.

Упаковки

Пластмассовые емкости 1 кг.

Информация о безопасности

Информация о безопасности приведена на упаковке продукта и в паспорте безопасности, доступном на сайте www.atlas.com.pl.

Хранение и транспортировка

Информация о хранении и транспортировке приведена на упаковке продукта и в паспорте безопасности, доступном на сайте www.atlas.com.pl.

Срок годности продукта (использования) составляет 12 месяцев с даты производства, указанной на упаковке.

Важная дополнительная информация

Не рекомендуется для очистки деревянных поверхностей и стекла. В случае сомнений перед применением рекомендуется провести пробную очистку поверхности.

Сразу после использования очистить инструменты чистой водой.

Информация, содержащаяся в данном техническом паспорте, является основным руководством по использованию продукта и не освобождает от обязанности выполнять работы в соответствии с правилами техники безопасности. С выходом данного технического паспорта все предыдущие теряют свою силу.

Содержание данного Технического паспорта, а также все используемые в нем обозначения и торговые названия являются собственностью компании Atlas sp. z o.o.. Их несанкционированное использование будет пресекаться.

Дата актуализации: 2022-12-13