

DOLINA NIDY

EURO-GRUNT

PREPARAT GRUNTUJĄCY EMULSJA BEZBARWNA

- do gruntowania chłonnych i porowatych podłoży wewnątrz budynku, gotowy do użycia
- wzmacnia i wyrównuje chłonność podłoża
- ogranicza zużycie materiału
- pod tynki gipsowe, cementowe i cem-wap.
- pod wylewki samopoziomujące, płyty g-k
- pod szpachle, gładzie, kleje gipsowe oraz farby dyspersyjne



ZASTOSOWANIE

- do gruntowania chłonnych i porowatych powierzchni, wykonanych z betonu komórkowego, cegły, pustaków ceramicznych i silikatowych, płyt cementowo-wiórowych, płyt gipsowych i gipsowo-kartonowych oraz tynków gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych
- zalecany do odpowiedniego przygotowania podłoża przed wykonywaniem gładzi i tynków gipsowych, cementowych tynków i warstw wyrównawczych oraz przed użyciem klejów gipsowych i zapraw klejących
- do stosowania wewnątrz budynków

WŁAŚCIWOŚCI

- preparat produkowany na bazie wodnej dyspersji żywic syntetycznych, gotowy do użycia
- wysoka zdolności penetracji, wnika w głąb nawet bardzo starych i suchych podłoży, powodując ich wzmocnienie i ujednolnienie parametrów całej powierzchni
- reguluje proces chłonności podłoża, poprawia warunki wiązania oraz zwiększa przyczepność warstw nakładanych na za-gruntowane powierzchnie
- dzięki zastosowaniu preparatu, nakładane warstwy wiążą i wysychają równomiernie, osiągają zakładane parametry wytrzymałościowe i nie są narażone na odparzenie
- po wyschnięciu tworzy bezbarwną powłokę, zalecany pod warstwy gładzi układane w bardzo cienkich warstwach
- przepuszczalny dla pary wodnej



PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być stabilne i oczyszczone z zanieczyszczeń mogących osłabić przyczepność preparatu, zwłaszcza z kurzu, brudu, olejów, tłuszczów, resztek powłok malarskich i środków antyadhezyjnych. Słabo związane części podłoża należy odkuć, a fragmenty osypliwe dodatkowo oczyścić za pomocą szczotki drucianej. Podłoże, na które ma być nanoszony PREPARAT GRUNTUJĄCY EURO-GRUNT, powinno być odpowiednio wysezonowane, a jego wilgotność nie może przekraczać 3%.

PRZYGOTOWANIE PREPARATU

PREPARAT GRUNTUJĄCY EURO-GRUNT produkowany jest w postaci gotowej do użycia. Nie wolno go łączyć z innymi materiałami, rozcieńczać ani zagęszczać.

SPOSÓB UŻYCIA

Preparat nanosi się na podłoże w postaci nierozcieńczonej, za pomocą wałka, pędzla lub metodą natryskową, jako ciekłą i równomierną warstwę. Nakładanie kolejnych warstw należy rozpocząć, gdy za-gruntowana powierzchnia będzie sucha, tj. po upływie ok. 4-12 godzin od naniesienia preparatu.

ZUŻYCIE

Średnio zużywa się około 0,1÷0,3 kg preparatu na 1 m². W praktyce zużycie uzależnione jest od stopnia chłonności podłoża.

OPAKOWANIA

Pojemniki plastikowe 5 kg.

NARZĘDZIA

Wałek malarski lub pędzel, urządzenie do natryskiwania. Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu.



INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE

Produkt posiada Atest Higieniczny.

Maksymalna zawartość LZO (VOC) w produkcie 2,13 g/l, dopuszczalna zawartość LZO (VOC) 30 g/l.

Informacje o bezpieczeństwie podane są na opakowaniu produktu i w Karcie Charakterystyki, dostępnej na stronie internetowej dolina-nidy.com.pl.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Informacje o przechowywaniu i transporcie podane są na opakowaniu produktu i w Karcie Charakterystyki, dostępnej na stronie internetowej dolina-nidy.com.pl.

Okres przechowywania produktu (przydatności do użycia) wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

DANE TECHNICZNE

Zawartość suchej substancji w temp. 105°C	12–16 %
Przyczepność międzywarstwowa (podłoże mineralne + preparat gruntujący + tynk gipsowy)	≥ 0,1 MPa
Przyczepność międzywarstwowa (płyta g-k + preparat gruntujący + masa szpachlowa)	≥ 0,25 MPa
Opór dyfuzyjny względny, S_d	≤ 0,3 m
Czas wysychania	ok. 4-12 godzin
Temperatura podłoża i otoczenia	od +5 °C do +25 °C

DOKUMENTY TOWARZYSZĄCE WYROBOWI

Produkt nie jest klasyfikowany jako wyrób budowlany, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami regulującymi dopuszczanie wyrobów do obrotu. Produkt objęty jest Rekomendacją Techniczną ITB nr RT-ITB-1293/2020 (DEKLARACJA ZGODNOŚCI PRODUCENTA nr 073).

Informacje zawarte w Karcie Technicznej stanowią podstawowe wytyczne, dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. Wraz z wydaniem niniejszej karty technicznej, wszystkie poprzednie tracą ważność. Dokumenty towarzyszące wyrobowi dostępne są na www.dolina-nidy.com.pl.

Data aktualizacji: 2025-02-21