



Unikalus produkto identifikavimo kodas:	ATLAS POSTAR 80 (2020)
Numatyta naudojimo paskirtis ar paskirtys:	Juodgrindės cemento pagrindu tinkamos naudoti pastatų viduje ir išorėje. Juodgrindžių sluoksnyje gali būti grindinio šildymo sistema. Grindų paklotai, gali būti naudojami kaip dilimui atsparūs paviršiai (grindys) arba jie gali būti padengti apdailos sluoksniu (pvz., keraminės arba akmenų masės plytelės, epoksidinės grindys, kiliminės arba PVC grindys, parketas, laminatas).
Gamintojas:	ATLAS sp. z o.o. ul. Jana Kilińskiego 2, 91-421 Łódź, Polska telefonas: +48 (42) 631 89 45 www.atlas.com.pl
Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os):	Sistemas 4
Europos vertinimo dokumentas	EAD 190019-00-0502: 2019 m. gruodžio mėn.
Europos techninis įvertinimas	2020-08-03 Europos techninis įvertinimas ETA-20/0597
Techninio vertinimo skyrius	Instytut Techniki Budowlanej
Deklaruojamos eksploatacinės savybės:	
Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės
Degumas	A1 _{FL}
Vandens laidumas	NPD
Vandens garų laidumas	NPD
Atsparumas gniuždymui	C40 (≥ 40 MPa)
Atsparumas lenkimui	F7 (≥ 7 MPa)
Atsparumas dilimui	A9 (≤ 9 cm ³ / 50 cm ²)
Atsparumas lenkimui ir gniuždymui po užšaldymo ir atšildymo ciklų, MPa:	
- atsparumas gniuždymui	≥ 40
- atsparumas lenkimui	≥ 5
Cheminis atsparumas	NPD
Garso izoliacija	NPD
Garso sugertis	NPD
Šiluminė varža	NPD
Anksčiau nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011 tik anksčiau nurodyto gamintojo atsakomybe.	
Gamintojo vardu pasirašė: Patrycja Stasiak, Łódź, 21.10.2021 r. ATLAS sp. z o.o. Dyrektor ds. Jakości <i>Stasiak</i> Patrycja Stasiak	