



Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas kods:	ATLAS GEOFLEX EXPRESS (2020)
Paredzētais izmantojums vai izmantojumi:	Visi veida flīžu ieklāšana telpās un ārpus telpām.
Ražotājs:	ATLAS sp. z o.o. ul. Jana Kilińskiego 2, 91-421 Łódź, Polija www.atlas.com.pl
Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējums un pārbaudes sistēma:	Sistēma 3
Saskaņotais standarts:	EN 12004:2007+A1:2012 Notificēta pārbaudes institūcija Nr. 0767 MPA Dresden GmbH Notificēta pārbaudes institūcija Nr. 1614 Politechnika Łódźka

Deklarētās ekspluatācijas īpašības:

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības
Reakcija uz uguni	A1 A1 _{fl}
Savienojuma noturība, kas izteikta kā: - sākotnējā adhēzija - agrīna adhēzija	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Savienojuma ilgnoturība kondicionēšanas/termiskās novecošanas apstākļos, kas izteikta kā: adhēzija pēc termiskās novecošanās	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Savienojuma ilgnoturība ūdens/mitruma darbības apstākļos, kas izteikta kā: adhēzija pēc iemērkšanas ūdenī	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Savienojuma ilgnoturība noturība sasalšanas un atkausēšanas cikla apstākļos, kas izteikta kā: adhēzija pēc sasaldēšanas un atkausēšanas cikliem	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Bīstamu vielu izdalīšanās	NPD

Norādītās izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Izstrādājuma ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izsniegta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 305/2011 un uz augstāk minētā ražotāja atbildību.

Parakstīts ražotāja vārdā: Patrycja Stasiak Łódź, 26.04.2023.

ATLAS sp. z o.o.
Dyrektor ds. Jakości
Stasiak
Patrycja Stasiak