



LAKIER DO TAPET

preparat zabezpieczający powierzchnię tapet

- tworzy warstwę ochronną
- łatwa aplikacja pędzlem, wałkiem lub gąbką
- odporny na zmywanie
- spełnia funkcję zabezpieczającą




ŁATWA
APLIKACJA



APLIKACJA
PĘDZLEM/WAŁKIEM



DO WNĘTRZ



WARSTWA
OCHRONNA

Właściwości

LAKIER DO TAPET to bezbarwny preparat ochronny, dedykowany do zabezpieczania powierzchni tapet papierowych i flizelinowych. Tworzy trwałą, odporną na mycie powłokę, zapewniając ochronę przed zabrudzeniami i wilgocią.

Gotowy do użycia – nie wymaga dodatkowego przygotowania.

Łatwy w aplikacji.

Wykończenie satynowe

Odporny na alkalia

Nie żółknie z upływem czasu

Odporny na zmywanie

Tworzy warstwę ochronną przed wilgocią i zabrudzeniami

Zwiększona trwałość: Lakier wzmacnia strukturę tapety, chroniąc ją przed uszkodzeniami mechanicznymi, takimi jak zadrapania czy otarcia.

Przeznaczenie

LAKIER DO TAPET służy do ochronnego malowania powierzchni tapet wewnątrz budynków.

Rekomendowany jest zwłaszcza do pokoi, salonów, korytarzy w budownictwie mieszkaniowym, a także do sal restauracyjnych lub konferencyjnych, holów i korytarzy hotelowych w szczególności do pomieszczeń, w których występuje podwyższona wilgotność oraz ryzyko powstawania rozmaitych zabrudzeń.

RODZAJE OBIEKTÓW	MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA
budownictwo mieszkaniowe	+
obiekty użyteczności publicznej, służby zdrowia, placówki oświatowo-wychowawcze	+
budownictwo przemysłowe	+
budynki gospodarcze i inwentarskie	+
obiekty handlowe i usługowe	+
budownictwo komunikacyjne	+

RODZAJE PODŁOŻY	MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA
tapety papierowe, flizelinowe	+
tynki, gładzie i szpachlówki gipsowe	+
akrylowe powłoki malarskie	+

Dane techniczne

Gęstość	ok 1-1,15 g/cm ³
pH	7,0-8,5
Temperatura przygotowania lakieru oraz podłoża i otoczenia w trakcie prac i schnięcia lakieru	od +5 °C do +30 °C
Wilgotność względna w trakcie prac i schnięcia farby	poniżej 80%
Ilość warstw	2
Czas schnięcia – suchność dotykowa	ok. 2 godziny*
Nakładanie 2 warstwy	po ok. 4 godzinach*
Całkowity czas schnięcia (rozpoczęcie użytkowania)	po ok. 12 godzinach*

* czasy rekomendowane dla warunków aplikacji w temperaturze ok. 23 °C i 55 % wilgotności; przy niższej temperaturze oraz podwyższonej wilgotności czasy mogą ulec wydłużeniu.

Lakierowanie

Przygotowanie podłoża przed tapetowaniem / lakierowaniem

Podłoże powinno być:

- stabilne,
- suche,
- czyste, czyli odpylone i oczyszczone ze starych powłok malarskich oraz z innych warstw mogących osłabić przyczepność lakieru, zwłaszcza kurzu, brudu, wosku oraz tłuszczów,
- równe, bez spękań, ubytki naprawić przed przystąpieniem do malowania.

Szczegółowe wymagania dotyczące przygotowania podłoża pod warstwę lakieru

Rodzaj podłoża	Sposób postępowania
świeże tynki cementowo-wapienne	nakładać po okresie sezonowania (3-4 tygodnie*)
świeże podłoża betonowe	nakładać po upływie ok. 1 miesiąca* od wykonania
świeże tynki gipsowe	nakładać po okresie sezonowania (1 tydzień na 1 cm grubości *)
stare, dobrze związane powierzchnie pokryte farbą akrylową lub lateksową	odtłuścić poprzez zmycie wodą z dodatkiem detergentu i odczekać do wyschnięcia
stare powłoki z farb klejowych i inne warstwy o słabej przyczepności do podłoża	dokładnie usunąć, zagruntować np. gruntem PRIMER
stare podłoża chłonne	zagruntować np. gruntem PRIMER
miejsca zagrzybione	oczyścić i zabezpieczyć stosując preparat ATLAS MYKOS PLUS

Barwienie

Produkt bezbarwny.

Przygotowanie lakieru

LAKIER DO TAPET jest produktem gotowym do użycia. Przed rozpoczęciem pracy zawartość pojemnika dokładnie wymieszać w celu ujednolicenia konsystencji.

Lakierowanie

Produkt nałożyć równomiernie na czystą i suchą powierzchnię. Lakierowanie należy wykonać w dwóch warstwach za pomocą wałka, pędzla, lub gąbki. Po wyschnięciu pierwszej warstwy (ok. 4 godz.) należy nałożyć drugą warstwę. Jeżeli występuje taka potrzeba można nałożyć kolejną warstwę (w zależności od rodzaju podłoża i miejsca zastosowania).

Użytkowanie / mycie tapety, ściany

Pełną wytrzymałość powłoka uzyskuje po 28 dniach. Po tym czasie można przeprowadzić pierwsze mycie.

Lekkie zabrudzenia należy zmywać gąbką zwilżoną wodą bez użycia nadmiernej siły. Jeśli przecieranie zabrudzonego fragmentu miękką zwilżoną gąbką nie przyniesieżądanego efektu, użyć wody i delikatnego detergentu np. płynu do mycia naczyń, a następnie przemyć czystą wodą. Zaleca się częste płukanie gąbki i przemywanie powierzchni czystą wodą. Zaleca się przemyć całą powierzchnię celem jej ujednolicenia (dotyczy ścian i sufitów szczególnie zakurzonych).

Czyszczone miejsce osuszyć ręcznikiem papierowym. Papier przykładając punktowo i lekko dociskać, nie trzeć. Pozostawić do pełnego wyschnięcia. Czynność mycia można powtórzyć.

Nie używać agresywnych środków czystości (zawierających chlor). Nie stosować detergentów w sprayu (większość z nich zawiera dużą ilość silnych rozpuszczalników, które mogą rozpuścić lakier lub uszkodzić powierzchnię). Nie stosować młeczek czyszczących (ich właściwości ścierające mogą skutkować uszkodzeniem powierzchni).

Plamy należy usuwać nie później niż po upływie:

- 60 minut – plamy z ketchupu, majonezu, musztardy, coca-coli, oleju, czekolady, nutelli, dżemu.
- 10 minut – plamy z kawy, herbaty, szminki, wina.

Wydajność

1 litr lakieru wystarcza średnio do pomalowania ok. 15 m² (jedna warstwa), w zależności od chłonności podłoża i wybranej metody aplikacyjnej.

Opakowania

Wiadro plastikowe: 1 litr.

Informacje o bezpieczeństwie

Informacje o bezpieczeństwie podane są na opakowaniu produktu i w Karcie Charakterystyki, dostępnej na stronie producenta www.atlas.com.pl i www.fox-dekorator.pl.

Przechowywanie i transport

Przewozić i przechowywać w prawidłowo oznakowanym i szczelnie zamkniętym oryginalnym pojemniku. Przechowywać w przeznaczonych do tego celu chłodnych, suchych i dobrze wietrzonych miejscach. Temperatura przechowywania od +5 °C do +30 °C. Przed użyciem wyrób należy wymieszać.

Okres przechowywania produktu (przydatności do użycia) wynosi 24 miesiące od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Ważne informacje dodatkowe

Przed malowaniem zaleca się dokonać próby na testowej powierzchni, aby zapoznać się z techniką nanoszenia lakieru.

Narzędzia należy czyścić wodą z detergentem, bezpośrednio po użyciu, przed zaschnięciem lakieru.

Informacje zawarte w Karcie Technicznej stanowią podstawowe wytyczne, dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. Wraz z wydaniem niniejszej karty technicznej, wszystkie poprzednie tracą ważność. Dokumenty towarzyszące wyrobowi dostępne są na www.fox-dekurator.pl.

Treść Karty Technicznej oraz użyte w niej oznaczenia i nazwy handlowe są własnością Atlas sp. z o. o. Ich nieuprawnione wykorzystanie będzie sankcjonowane.

Data aktualizacji: 2025-05-20