



PRIMER

grunt pod tynki i farby

- wyrównuje chłonność podłoża
- zwiększa przyczepność kolejnych warstw



ŁATWA
APLIKACJA



DO WNĘTRZ



JEDNOWARSTWOWY



APLIKACJA
PĘDZIEŁEM/WALKIEM

Właściwości

PRIMER produkowany jest na bazie wodnej dyspersji żywicy akrylowej.

Wyrównuje i zmniejsza chłonność podłoża.

Szybkoschnący – warstwy wykończeniowe można nakładać już po 2 godzinach.

Bezrozpuszczalnikowy.

Łatwy do użycia.

Bezbarwny po wyschnięciu.

Przepuszcza parę wodną.

Przeznaczenie

PRIMER służy do gruntowania ścian i sufitów wewnątrz budynków, przed malowaniem lub tynkowaniem.

RODZAJE OBIEKTÓW	MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA
budownictwo mieszkaniowe	+
obiekty użyteczności publicznej, służby zdrowia, placówki oświatowo-wychowawcze	+
obiekty handlowe i usługowe	+
budownictwo przemysłowe	+
budynki gospodarcze i inwentarskie	+
budownictwo komunikacyjne	+

RODZAJE PODŁOŻY	MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA
tynki cementowo-wapienne, tynki cementowe	+
podłoża betonowe (monolityczne i z prefabrykatów)	+
ściany nieotynkowane z pustaków ceramicznych, silikatowych, cegieł, betonu komórkowego	+
tynki gipsowe, gładzie i szpachłówki	+
gładzie i szpachłówki polimerowe	+
plyty g-k i OSB	+

RODZAJ WARSTWY WYKOŃCZENIOWEJ - należy zapoznać się z zaleceniami producenta materiału do wykonania warstwy wykończeniowej, dotyczące gruntowania pod nią	MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA
farby wewnętrzne	+
plytki ceramiczne i kamienne	+
gładzie gipsowe	+
podkłady podłogowe	+
hydroizolacje	+
tapety	+

Dane techniczne

Gęstość	ok. 1,0 kg/dm ³
Temperatura stosowania	od +5 °C do +25 °C
Rozpoczęcie dalszych prac po gruntowaniu	po ok. 2 godzinach*

* czasy rekomendowane dla warunków aplikacji w temperaturze ok. 23 °C i 55 % wilgotności; przy niższej temperaturze oraz podwyższonej wilgotności czasy mogą ulec wydłużeniu.

Gruntowanie

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejów, tłuszczy i wosku. Wszystkie luźne, nie związane właściwie z podłożem warstwy należy przed zastosowaniem emulsji usunąć.

Przygotowanie emulsji

PRIMER produkowany jest jako emulsja gotowa do bezpośredniego użycia. Przed użyciem należy go dokładnie wymieszać.

Gruntowanie

PRIMER nanosić na podłoże w postaci nierozcieńczonej, jednokrotnie wałkiem, pędzlem lub metodą natryskową, jako cienką i równomierną warstwę.

Użytkowanie powierzchni

Malowanie, tapetowanie, przyklejanie płytek itp., należy rozpocząć po wyschnięciu emulsji. Grunt po wyschnięciu powinien tworzyć matową powierzchnię.

Zużycie

1 litr gruntu wystarcza średnio do zagruntowania ok 8-10 m², w zależności od chłonności podłoża.

Opakowania

Butelka 1 litr, Kanister 5 litrów.

Informacje o bezpieczeństwie

Produkt posiada Atest PZH.

Informacje o bezpieczeństwie podane są na opakowaniu produktu i w Karcie Charakterystyki, dostępnej na fox-dekurator.pl.

Grunt PRIMER – Kat. A/h/FW - maksymalna zawartość LZO (VOC) w produkcie 1,80 g/l, dopuszczalna zawartość LZO (VOC) 30 g/l.

Grunt posiada Atest Higieniczny PZH.

Przechowywanie i transport

Informacje o przechowywaniu i transporcie podane są na opakowaniu produktu i w Karcie Charakterystyki, dostępnej na fox-dekurator.pl.

Okres przechowywania produktu (przydatności do użycia) wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Ważne informacje dodatkowe

Podłoża gipsowe przed malowaniem należy gruntować zgodnie z zaleceniami producenta farby.

Przed gruntowaniem zaleca się starannie zabezpieczyć folią wszelkie powierzchnie znajdujące się поблизу. Po wyschnięciu grunt jest trudny do usunięcia.

Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu, przed zaschnięciem farby.

Informacje zawarte w Karcie Technicznej stanowią podstawowe wytyczne, dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. Wraz z wydaniem niniejszej karty technicznej, wszystkie poprzednie tracą ważność. Dokumenty towarzyszące wyrobowi dostępne są na www.fox-dekurator.pl.

Treść Karty Technicznej oraz użyte w niej oznaczenia i nazwy handlowe są własnością Atlas sp. z o. o. Ich nieuprawnione wykorzystanie będzie sankcjonowane.

Data aktualizacji: 2022-02-22