



ANWENDUNG

Ausführung von Dekorationsputzen - schafft eine edle, strukturelle dekorative Beschichtung, die einen antiken mediterranen Putz imitiert.

Ort der Anwendung: Wände und Decken in Gebäuden

Art des Untergrundes: Putz, Beton, Stein, Gipsplatten, holzähnliche Platten und alle tragenden Untergründe nach vorheriger Reinigung und Vorbereitung.

EIGENSCHAFTEN

Einfach zu verarbeiten, lässt sich dank des Gehalts an speziell ausgewählten Füllstoffen und Zellulosefasern färben - die Fähigkeit, Mikrorisse und Unebenheiten des Untergrundes zu verbergen.

AUFTRAGEN

Vorbereitung des Untergrundes:

Der Untergrund sollte ausreichend stark, reif und von Schichten gereinigt sein, die die Haftung des Produkts, insbesondere von Staub, Schmutz, Kalk, Ölen, Fetten, Farbrückständen und anderen beeinträchtigen können.

Grundierung: GRUNDIERMITTEL FOX DEKORATOR

Vorbereitung des Produktes:

Das Produkt ist gebrauchsfertig. Bevor Sie mit der Arbeit beginnen, mischen Sie das Ganze gründlich, um die Konsistenz auszugleichen.

Färben:

Mit Pigmenten aus dem FOX DEKORATOR Tubenfärbesystem und im NCS-System.

Applikation:

Bevor Sie die Arbeit beginnen, planen Sie die Reihenfolge, Art und Weise der Auftragung von Schichten und überprüfen Sie den endgültigen Effekt auf einer kleinen Probe!

Der Putz sollte mit einer Edelstahl- oder Kunststoffkelle aufgetragen werden, mit der wie gewünscht modelliert wird, eine zarte oder unverwechselbare Struktur. Wir empfehlen die Verwendung von Kunststoffwerkzeugen, um die Masse in hellen Farben aufzutragen.

Mit dem SANDSTEIN können Sie innerhalb von 5-10 Minuten nach dem Auftragen des Materials auf die Wandoberfläche Effekte erzeugen oder Korrekturen vornehmen.

Diese Zeit hängt auch von den Parametern ab, die die Trocknung des Putzes, die Saugfähigkeit des Untergrundes, die Art seiner Herstellung, den beabsichtigten dekorativen Effekt, die Erfahrung des Bauunternehmers, die Dicke der Schicht, die gewählte Auftragungsmethode beeinflussen.

SANDSTEIN

Strukturputz für Innen



MIT Fasern
VERSTÄRKT



FÜR INNEN



APPLIKATION MIT
KELLE/ROLLE

Sicherung:

DEKORLACK FOX DEKORATOR sollte mit Wasser verdünnt werden (2 Teile von Dekorlack und 1 Teil von Wasser) und die gesamte Oberfläche vorgestrichen werden. Nach ca. 4 Stunden Trocknung kann er zusätzlich mit FOX DEKORATOR-Produkten überzogen werden: DEKORLACK, METALLISCHER LACK, METALLISCHE PATINA oder PERLPATINA, mit einer oder mehreren Schichten.

Je nach geplantem Effekt werden wir das ausgewählte Werkzeug auf die dekorierte Oberfläche auftragen und abreiben.

VERBRAUCH:

Der Durchschnittsverbrauch beträgt 1-1,5 kg/m² pro 1 Schicht (1 kg des Produkts ergibt ca. 1 m² der Dekoration). Der Verbrauch hängt von der Struktur und der Saugfähigkeit des Untergrundes, von der Art seiner Vorbereitung, von den beabsichtigten dekorativen Effekten, von der Erfahrung des Bauunternehmers, von der Anzahl der Schichten und von der gewählten Auftragsmethode ab.

TECHNISCHE DATEN

Temperatur des Untergrunds und der Umgebung: von +5 °C bis +30°C
Bei niedriger Temperatur und/oder hoher Luftfeuchtigkeit verlängert sich die Trocknungszeit

Anzahl der Schichten: 1

Trocknungszeit: fühlbare Trockenheit nach ca. 4-6 Stunden,

Auftragen der nächsten Schicht: nach ca. 12 Stunden

Verdünnung: Wasser, wenn nötig, mit sauberem Wasser in der Menge 5-10 % verdünnen

Technische Bedürfnisse: Gesundheitsattest PZH

Haltbarkeit: 24 Monate



www.fox-dekurator.pl

TECHNISCHE ANFORDERUNGEN

SANDSTEIN FOX DEKORATOR entspricht der Norm PN-EN15824:2010.
Erklärung überanzeigenschaften Nr. 306/CPR.

CE	PN-EN 15824:2010 (EN 15824:2009)
Dekorputz im Trockenzustand, für Innenwände, Pfosten und Trennwänden	
Brandverhalten	C
Haftfähigkeit	≥ 0.3 MPa
Wärmeleitfähigkeit	1,28 W/mK Tabellarischer Mittelwert P=90% (EN 1745:2002 Tabelle 12)
Freisetzung/Gehalt gefährlicher Stoffe	Siehe Sicherheitsdatenblatt

WICHTIGE ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

- Kann die Atemwege reizen. Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenschäden. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Einatmen vom Staub vermeiden. Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
- BEI KONTAKT MIT HAUT oder Haar: alle verschmutzte Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abspülen oder duschen.
- Wenn Sie Hautreizungen oder Ausschlag haben: sofort ärztlichen Rat einholen.
- WENN DAS PRODUKT IN DIE AUGEN GELANGT, spülen Sie vorsichtig einige Minuten lang mit Wasser. Entfernen Sie Kontaktlinsen, wenn sie vorhanden sind und wenn es machbar ist. Weiter spülen.
- Die Werkzeuge sind mit sauberem Wasser, direkt nach der Verwendung zu reinigen.
- Die Produkte in dicht verschlossenen Verpackungen, in einer trockenen Umgebung transponieren und lagern. Vor Feuchtigkeit und Überhitzung schützen.

VERPACKUNGEN

Kunststoffbehälter 4 kg, 8 kg, 16 kg

*Die vorliegenden Informationen stellen grundlegende Richtlinien für die Verwendung des Erzeugnisses dar und befreien nicht von der Pflicht, die Arbeiten gemäß den Grundsätzen der Baukunst und den Vorschriften über Sicherheit und Hygiene am Arbeitsplatz auszuführen. Mit der Herausgabe dieser Technischen Karte verlieren alle bisherigen ihre Gültigkeit.
Aktualisiert am 2016-10-18*

www.fox-dekurator.pl

