



DEKORATIVNÍ LAK

přípravek pro ochranu povrchu

- vytváří ochrannou vrstvu
- snadná aplikace štětcem nebo houbičkou
- odolný proti mytí
- dvě varianty: barevná a bezbarvá
- plní ochrannou, uzavírací a dekorativní funkci




SNADNÁ
APLIKACE



APLIKACE
ŠTĚTCEM/
VÁLEČKOU



PRO
INTERIÉRY



OCHRANNÁ
VRSTVA

Vlastnosti

DEKORATIVNÍ LAK se vyrábí na bázi akryl-styrenové disperze.

DEKORATIVNÍ LAK je dostupný ve dvou variantách:

- bezbarvý
- barevný - dostupný ve vybraných prodejnách

Připravený k použití – není nutná žádná další příprava.

Snadno aplikovatelný.

Saténové, kovové nebo perleťové provedení.

Odolný vůči alkáliím.

Vlastnost	BEZBARVÁ varianta	BAREVNÁ varianta
barva	průhledný (lze tónovat pigmenty FOX- DEKORATOR)	Kaselská země Mléčné kakao Sluneční záře
konečná povrchová úprava	perleť satén mat	satén
odolnost proti mytí	+	+
odolnost proti alkáliím	+	+
snadná aplikace	+	+

Určení

DEKORATIVNÍ funkce - DEKORATIVNÍ LAK se používá pro dekorativní nátěry povrchů omítek a barev na stěnách a stropích v interiérech budov. Používá se také k vytváření vícebarevných dekorací na barvách nebo Reliefu.

OCHRANNÁ funkce – DEKORATIVNÍ LAK poskytuje vrstvu, která chrání před nečistotami.

UZAVÍRACÍ funkce - DEKORATIVNÍ LAK (bezbarvá varianta) je oddělovací vrstvou pro efekty, které vyžadují přednátěr.

DRUHY OBJEKTŮ	MOŽNOST POUŽITÍ
bytová výstavba	+
veřejné budovy, zdravotnická zařízení, vzdělávací zařízení	+
průmyslová výstavba	+
hospodářské budovy a budovy pro hospodářská zvířata	+
obchodní a servisní zařízení	+
dopravní stavby	+

DRUHY PODKLADŮ	MOŽNOST POUŽITÍ
vápenocementové omítky, cementové omítky	+
betonové podklady (monolitické a z prefabrikátů)	+
neomítnuté stěny z keramických a silikátových tvárníc, cihel, pórobetonu	+
sádrové omítky, stěrky, a tmely	+
polymerní stěrky a tmely	+
podklady ze sádkartonových desek, OSB desek	+
papírové, vinylové a sklolaminátové tapety	+
silikátové malířské nátěry	+
silikonové malířské nátěry	+
akrylátové malířské nátěry	+

Technické údaje

Hustota	cca 1,05 g/cm ³
pH	7,0-9,0
Teplota přípravy barvy a podkladu a okolní teplota během aplikace a schnutí barvy	od +5 °C do +30 °C
Relativní vlhkost vzduchu během aplikace a schnutí barvy	nižší než 80%
Počet vrstev	1-2
Doba schnutí – suchý na dotek	cca 2 hodiny*
Nanášení 2 vrstvy	po cca 4 hodinách*
Celková doba schnutí (začátek používání)	po cca 12 hodinách*

* časy doporučené pro aplikační podmínky při teplotě cca 23 °C a 55% vlhkosti; při nižších teplotách a vyšší vlhkosti se mohou časy prodloužit.

Lakování

Příprava podkladu

Podklad by měl být:

- stabilní,
- suchý,
- čistý, tzn. bezprašný a zbavený starých malířských nátěrů a jiných vrstev, které by mohly snížit přilnavost barvy, zejména prachu, špíny, vosku a tuků,
- rovný, bez trhlin, nedostatky podkladu opravit před malováním.

Detailní požadavky na přípravu podkladu pro vrstvu dekorace

Druh podkladu	Pracovní postup
čerstvé vápenocementové omítky	natírat po vyzrání (3-4 týdny)
čerstvé betonové podklady	natírat přibližně 1 měsíc po zhotovení
čerstvé sádrové omítky	natírat po vyzrání (2 týdny)
staré, dobře přilnavé povrchy natřené barvou	Odmastit umytím vodou se saponátem a nechat uschnout
staré křehké nátěry a další vrstvy se špatnou přilnavostí k podkladu	důkladně odstranit
staré savé podklady	ošetřit základním nátěrem např. přípravkem PRIMER nebo ADHEZNÍ MŮSTEK
plesnivá místa	očistit a ošetřit přípravkem ATLAS MYKOS PLUS nebo ATLAS MYKOS č. 1

Příprava laku

DEKORATIVNÍ LAK je produkt připravený k použití (BEZBARVOU VARIANTU lze tónovat pigmenty FOX-DEKORATOR). V případě potřeby lze lak ředit vodou v množství 5-10%. Před lakováním je třeba obsah nádoby důkladně promíchat. Pro efekty, které vyžadují předlakování (separační funkce) je třeba DEKORATIVNÍ LAK - BEZBARVÁ VARIANTA ředit vodou v poměru 1:1.

Lakování

Lakování lze provést v jedné nebo dvou vrstvách. Podle potřeby lze použít bezbarvý lak nebo lak probarvený pigmentovými pastami v tónovacím systému FOX-DEKORATOR. Lak nanášejte válečkem, štětcem nebo zdobíci nástroji. V závislosti na typu podkladu lze po zaschnutí první vrstvy (cca po 4 hodinách) nanést druhou vrstvu.

Lakování barevnou variantou

Lakování by mělo být provedeno ve dvou vrstvách.

I vrstva – použít DEKORATIVNÍ LAK – BEZBARVÁ VARIANTA

II vrstva – použít DEKORATIVNÍ LAK – BAREVNÁ VARIANTA cca 4 hodiny po nanesení první vrstvy.

Lak nanášejte válečkem, štětcem nebo zdobíci nástroji.

Spotřeba

Průměrná spotřeba je 1 litr laku na 15 m² dekorace (jedna vrstva) v závislosti na savosti podkladu.

Balení

Plastový kbelík: 1 litr, 3 litry.

Bezpečnostní informace

Lak má Hygienický certifikát PZH (Státního hygienického ústavu).

DEKORATIVNÍ LAK – kategorie A/I/FW: maximální obsah VOC ve výrobku je nižší než 200 g/l, přípustný obsah VOC je 200 g/l.

Bezpečnostní informace jsou uvedeny na obalu produktu a v Bezpečnostním listu, který je k dispozici na www.fox-dekurator.pl.

Skladování a přeprava

Informace o skladování a přepravě jsou uvedeny na obalu produktu a v Bezpečnostním listu, který je k dispozici na www.fox-dekurator.pl.

Doba skladovatelnosti produktu (použitelnosti) je 24 měsíců od data výroby uvedeného na obalu.

Důležité dodatečné informace

Před lakováním se doporučuje provést test na zkušebním povrchu, abyste se seznámili s technikou nanášení laku.

Pro nátěry větších ploch použijte přípravky z jedné výrobní šarže nebo smíchejte obsah všech balení v jedné nádobě.

Finální efekt závisí na způsobu aplikace a osvětlení ve vyzdobené místnosti.

Nářadí očistěte vodou se saponátem ihned po použití, než lak zaschne.

Informace uvedené v Technickém listu jsou pouze základními pokyny pro používání výrobku a nezbavují uživatele povinnosti provádět práce v souladu s pravidly stavební praxe a bezpečnostními předpisy. Vydáním tohoto technického listu pozbývají všechny předchozí platnost. Dokumenty přiložené k produktu jsou k dispozici na www.fox-dekurator.pl.

Obsah technického listu a v něm použitá označení a obchodní názvy jsou majetkem společnosti Atlas sp. z o. Jejich neoprávněné použití bude sankcionováno.

Datum aktualizace: 2022-02-15