

DOLINA NIDY

EURO-GRUNT

PREPARAT GRUNTUJĄCY EMULSJA BEZBARWNA

PENETRAČNÝ NÁTER, BEZFAREBNÁ EMULZIA

- pre penetráciu savých a poréznych minerálnych podkladov v interiéroch budov
- hotový k použitiu
- spevňuje a vyrovnáva savosť podkladu
- obmedzuje spotrebu materiálu
- pod sadrové, cementové, vápennocementové omietky, samonivelačné podklady, sadrokartónové dosky
- pod stierky a sadrové lepidlá a disperzné farby



POUŽITIE

- pre penetráciu savých a poréznych povrchov z pórobetonu, tehál, keramických a silikátových tvárnic, cementotrieskových dosiek, sadrových a sadrokartónových dosiek a sadrových, cementových a vápennocementových omietok
- odporúča sa pre vhodnú prípravu podkladu pred nanášaním sadrových stierok a omietok, cementových omietok a vyrovnávajúcich vrstiev a tiež pred použitím sadrových lepidiel a lepiacich mált.
- pre použitie v interiéroch budov

VLASTNOSTI

- penetračný náter sa vyrába na báze vodnej dysperzie syntetických živíc, hotový k použitiu
- vysoká schopnosť penetrácie podkladu, prípravok preniká do hĺbky i veľmi starých a suchých podkladov, spevňuje ich a vyrovnáva parametre celého povrchu
- reguluje proces savosti podkladu, zlepšuje podmienky zavädnutia a tiež zvyšuje prídržnosť ďalších vrstiev nanášaných na napenetrované povrchy
- vďaka použitiu prípravku nanášané vrstvy rovnomerne tuhnú a vysychajú, majú vhodné pevnostné parametre a nie sú náchylné na odparovanie
- po uschnutí vytvára bezfarebnú vrstvu, odporúča sa pod veľmi tenké vrstvy stierky
- paropriepustný

PRÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí byť stabilný a zbavený nečistôt, ktoré môžu znížiť prídržnosť prípravku, predovšetkým prachu, špiny, olejov, tukov, zvyškov maliarskych náterov a penetračných prostriedkov. Uvoľnené časti podkladu je potrebné odstrániť, a drolivý podklad dodatočne očistiť drôtenou kefou. Podklad, na ktorý sa má nanášať PENETRAČNÝ NÁTER EURO-GRUNT, musí byť primerane vyzretý, a jeho vlhkosť musí byť maximálne 3%.

PRÍPRAVA PREPARÁTU

PENETRAČNÝ NÁTER EURO-GRUNT je výrobkom hotovým k použitiu. Nesmie sa kombinovať s inými materiálmi, riediť ani zahusťovať.

APLIKÁCIA

Neriedený prípravok sa nanáša na podklad v tenkej, rovnomernej vrstve valčekom, štetcom alebo striekacou pištoľou. Ďalšie vrstvy nanášať až napenetrovaný povrch uschne, tzn. približne 4-12 hodín po penetrácii.

SPOTREBA

Priemerná spotreba je cca 0,1-0,3 kg prípravku na 1 m². V praxi spotreba závisí od stupňa savosti podkladu.

BALENIE

Plastové fľaše 1 kg, plastové nádoby 5 kg.



NÁRADIE

Vrtačka s miešacím nástavcom, maliarský valček alebo štetec, striekaca pištoľ. Náradie čistiť čistou vodou, ihneď po použití.

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

Obsahuje zmes po reakcii 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-onu a 2-metyl-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Môže vyvolať alergickú reakciu.

Obsahuje biocídne látky:

-Tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis(hydroxymetyl)imidazo[4,5-d]imidazol2,5(1H,3H)-dion CAS: 5395-50-6

- hmota po reakcii 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-onu a 2-metyl-2H-izotiazol-3-onu CAS: 55965-84-9.

Postupovať v súlade s Kartou bezpečnostných údajov.

Maximálny obsah LZO (VOC) vo výrobku 2,13 g/l, prípustný obsah LZO (VOC) 30 g/l.

Výrobok má Hygienický atest PZH.

SKLADOVANIE A PREPRAVA

Prepravovať a skladovať v správne označenej a hermeticky uzatvorenej originálnej nádobe. Skladovať v chladnej, suchej, dobre vetranej miestnosti. Vyhýbať sa pôsobeniu priameho slnečného žiarenia, zdrojom tepla, horúcim povrchom a otvorenému ohňu. Teplota skladovania: od +5°C do +30°C. Chrániť pred mrazom. Výrobok premiešať pred použitím. Pri dodržaní týchto podmienok nie sú známe žiadne nepriaznivé interakcie. Doba použiteľnosti emulzie je 12 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Obsah suchej látky pri tepl. 105°C	12–16 %
Medzivrstvová prídržnosť (minerálny podklad + penetračný náter + sadrová omietka)	≥ 0,1 MPa
Medzivrstvová prídržnosť (Sadrokartónová doska + penetračný náter + stierková hmota)	≥ 0,25 MPa
Relatívny difúzný odpor, S_d	≤ 0,3 m
Doba vysychania	cca 4-12 hodín
Teplota podkladu a okolitá teplota	od +5 °C do +25 °C

DOKUMENTÁCIA VÝROBKU

Prípravok nie je klasifikovaný ako stavebný výrobok, v súlade s aktuálne platnými regulačnými predpismi o uvádzaní výrobkov na trh. Výrobok má Technické osvedčenie ITB č. RT ITB-1293/2020. (VYHLÁSENIE VÝROBCA O ZHODE č. 073).

Informácie uvedené v Technickom liste sú iba základnými pokynmi pre používanie výrobku a nezavazujú užívateľa povinnosti vykonávať práce v súlade s pravidlami správnej stavebnej praxe a bezpečnostnými predpismi. Vydáním tohto technického listu sa všetky predchádzajúce technické listy stávajú neplatnými. Aktuálna technická dokumentácia k výrobku je k dispozícii na www.dolina-nidy.com.pl.

Obsah technického listu ako aj označenia a obchodné názvy v ňom použité sú majetkom spoločnosti Atlas Sp. z o.o. Ich neoprávnené použitie bude sankcionované.

Dátum aktualizácie: 2020-10-06