



Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas kods:	ATLAS SILTON S (2021)
Paredzētais lietojums vai lietojumi:	Hermētiķis ārējai lietošanai Hermētiķis iekšējai lietošanai Pielietošanai stiklinieku darbiem Nestrukturētiem pielietojumiem sanitārtehniskajā telpās.
Ražotājs:	Atlas sp. z o.o. ul. Jana Kilińskiego 2, 91-421 Łódź, Polija www.atlas.com.pl
Ekspluatācijas ģpašību noturības novērtēšanas un verifikācijas sistēma (–as):	Sistēma 3
Saskaņotais standarts:	EN 15651-1:2012 EN 15651-2:2012 EN 15651-3:2012 Pilnvarotā iestāde nr. 1213 SKZ – TeConA GmbH

Deklarētās ekspluatācijas ģpašības:

Būtieskie raksturielumi	Ekspluatācijas ģpašības
Reakcijas uz uguni	Klase E
Videi un veselībai bīstamu vielu izdalīšana	NDP
Ūdens necaurlaidība un gāzes necaurlaidība	
– izturība pret noteci	≤ 3 mm
– tilpuma maiņa	≤ 45%
– stiepes mehāniskās ģpašības pastāvīgai pagarināšanai pēc ūdens iedarbības iasāciwości	Atbilst
– mehāniskās stiepes ģpašības pārrāvuma laikā 23 ° C temperatūrā	≥ 25%
– stiepes mehāniskās ģpašības (šķērsvirziena stiepes modulis) zemas struktūras, nestrukturētiem hermētiķiem, kurus izmanto izšuvošanai aukstā klimatā (–30° C)	≤ 0,9 Mpa
– stiepes mehāniskās ģpašības (pastāvīgs pagarinājums) hermētiķiem, kurus izmanto izšuvošanai aukstā klimatā (–30°C)	NF – nav bojājumu
Ilgizturība	Atbilst

Būtieskie raksturielumi	Ekspluatācijas ģpašības
Reakcijas uz uguni	Klase E
Videi un veselībai bīstamu vielu izdalīšana	NDP
Ūdens necaurlaidība un gāzes necaurlaidība	
– tilpuma maiņa	≤ 40%
– izturība pret noteci	≤ 3 mm
– adhēzijas/kohēzijas ģpašības pēc pakļaušanas siltā ūdens un mākslīgā apgaismojuma iedarbībai	NF – nav bojājumu pie 60% pagarinājuma
– elastīga atjaunošanās	≥ 60% pie 60% pagarinājuma
– stiepes mehāniskās ģpašības (šķērsvirziena stiepes modulis) zemas struktūras, nestrukturētiem hermētiķiem, kurus izmanto izšuvošanai aukstā klimatā (–30° C)	≤ 0,9 Mpa
– stiepes mehāniskās ģpašības (pastāvīgs pagarinājums) hermētiķiem, kurus izmanto izšuvošanai aukstā klimatā (–30°C)	NF – nav bojājumu
Ilgizturība	Atbilst



Deklarētās ekspluatācijas īpašības:

Būtieskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības
Reakcijas uz uguni	Klase E
Videi un veselībai bīstamu vielu izdalīšana	NDP
Ūdens necaurlaidība un gāzes necaurlaidība	
– izturība pret noteci	$\leq 3 \text{ mm}$
– tilpuma maiņa	$\leq 40\%$
– stiepes mehāniskās īpašības pastāvīgai pagarināšanai pēc ūdens iedarbības (+ 23°C)	$\geq 25\%$
Mikrobioloģiskais pieaugums	1
Ilgizturība	Atbilst

Norādītās izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Izstrādājuma ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izsniegta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 305/2011 un uz augstāk minētā ražotāja atbildību.

Parakstīts ražotāja vārdā: Patrycja Stasiak Lodza, 05.10.2023.

ATLAS sp. z o.o.
Dyrektor ds. Jakości

Patrycja Stasiak