

КОМПЕНСАЦІЙНИЙ ШНУР ATLAS

гнучке заповнення компенсаційних швів

- еластичний
- стійкий до старіння
- невбираючий
- легкий монтаж.



Властивості

Гнучкий – дуже легко адаптується до форми шва.

Стійкий до старіння – закритий в компенсаційному шві силіконом або іншим ущільнювачем, не пошкоджується змінними погодними умовами, стійкий до широкого спектру хімічних сполук.

Має закриту структуру комірок – непроникний для води та водяної пари.

Зменшує кількість матеріалу, необхідного для належного заповнення та ущільнення шва.

Підтримує роботу ущільнювальних матеріалів, які використовуються у шві.

Призначення

Заповнення та ущільнення:

- компенсаційних швів в системах звисів для терас і балконів ATLAS 100 і ATLAS 150,
- будівельних швів перед нанесенням герметиків - наприклад, при створенні компенсаційних швів підлоги, стін тощо.

Це відповідно міцна основа для матеріалу, що заповнює шов - наприклад, для силікону.

Дані та технічні вимоги

Компенсаційний шнур виготовлений зі спіненого поліетилену.

Міцність на розрив	дуже добра
Густина	30-40 кг/м ³ , ASTM D 1667
Теплостійкість	від -40°C до +95°C
Водопоглинання	не вбирає завдяки закритій структурі пор
Температура проведення робіт	від -20°C до +40°C

Загальні правила монтажу компенсаційного шнура

Компенсаційний шнур повинен мати діаметр приблизно на 25% більше, ніж ширина компенсаційного шва, який заповнюється - після розміщення в шві він повинен бути стиснутий і не зміщуватися під час нанесення герметизуючого матеріалу. Шов перед введенням шнура слід очистити від незакріплених елементів. Шнур слід вдавнити в шов за допомогою тупого, заокругленого інструменту та помістити на відповідну глибину, щоб шар герметика міг досягти належної товщини. Під час монтажу шнура уникайте його розтягування вздовж або здавлювання. Встановлений шнур не повинен стикатися з третьою площиною (низом компенсації).



Упаковка

Діаметр шнура	Вид упаковки	Довжина в упаковці
6 мм	катушка	500 м
10 мм	катушка	350 м
15 мм	катушка	500 м
20 мм	катушка	500 м
6 мм	поліетиленовий пакет	50 м
10 мм	поліетиленовий пакет	50 м
15 мм	поліетиленовий пакет	50 м
20 мм	поліетиленовий пакет	50 м

Важлива додаткова інформація

Шнур повинен зберігатися в сухих приміщеннях при температурі від -20°C до +50°C, подалі від джерел тепла. Не піддавати впливу сонячного/УФ випромінювання. Не рекомендується зберігати без упаковки, захищати від дощу.

. Пошкодження поверхні шнура може спричинити прилипання герметика та порушити односпрямований розподіл напруги.

Інформація, що міститься в Технічному паспорті, становить основні інструкції щодо застосування матеріалу і не звільняє від обов'язку виконувати роботи відповідно до будівельних норм і правил безпеки та гігієни праці.

З виданням цього технічного паспорта всі попередні видання втрачають силу.

Зміст технічного паспорта, а також використані в ньому торгові позначення і назви є власністю Atlas sp. z o. o. Їхнє використання без відповідного дозволу тягне за собою накладення відповідних санкцій.

Дата оновлення: 2023.03.10

