



ATLAS SZOP

koncentruotas preparatas cemento ir kalkių nešvarumams šalinti

- paviršiams: atspariems rūgštims, keraminiams ir akmens, chromuotiems, lakuotiems tauriojo plieno ir plastiko
- pašalina rūdžių ir vandens nuosėdas



Savybės

ATLAS SZOP sudėtyje yra neorganinės rūgšties.

Galima skiesti, atsižvelgiant į nešvarumų rūšį ir stiprumą. Pavyzdžiui:

storos, senos klijų, siūlių glaistų, tinko skiedinių ir pan. liekanos	neskiestas
klijų, siūlių glaistų, tinko skiedinių ir pan. apnašos	1:3 iki 1:5
purvas ir kalkės	1:5 iki 1:10
rūdžių ir vandentiekio vandens dėmės	1:10 iki 1:15

Paskirtis

Pašalina cemento, kalkių ir gipso likučius – sudėtyje yra organinės rūgšties, rekomenduojamas paviršiams valyti baigus statybos darbus, kuriuose naudojami mineraliniai mišiniai.

Nuplauna eksploatacinius nešvarumus – nešvarumus, nuosėdas ir dėmes, atsiradusias dėl vandenyje esančių mineralų, rūdžių dėmes ir pan.

Valomų paviršių rūšis – keraminės (glazūruotos, terakota, akmens masė, klinkeris) ir akmens plytelės, sanitarinės patalpos, taip pat chromuoti, lakuoti ir tauriojo plieno bei plastikiniai paviršiai.

Nešvarumų valymas

Produktais, kurių sudėtyje yra cemento ar kalkių, užterštas vietas rekomenduojama pirmiausia šiek tiek sudrėkinti vandeniu. Preparatą ant nešvarumų tepti ir vėliau paviršių valyti geriausia šepetiu arba kempine. Atsižvelgiant į pagrindo parametrus, nešvarumų stiprumą ir rūšį, preparatą galima naudoti neskiestą arba vandeninio tirpalo pavidalu (žr. lentelę). Ypač stipriai užterštas vietas būtina sumirkyti neskiestu preparatu ir palikti kelias minutes, kad ATLAS SZOP pradėtų veikti. Vėliau galima pradėti šalinti nešvarumus. Elgtis atsargiai, kai valomi paviršiai, ant kurių yra skiedinių, kurių sudėtyje yra cemento ar kalkių, pvz., keraminės dangos, kurių siūlės glaistomos cementiniu siūlių glaistu. Jeigu tokiu atveju naudojamas tinkamai nepraskiestas preparatas, galima per klaidą išplauti skiedinį arba gali atsirasti dėmių. Visais atvejais nuvalytą paviršių gerai nuplauti švariu vandeniu arba šiek tiek šarminės reakcijos vandeniniu tirpalu.

Sąnaudos

Sąnaudos priklauso nuo nešvarumų stiprumo ir pobūdžio.

Pakuotės

1 kg plastikiniai indai.

Informacija apie saugą

Informacija apie saugą pateikiama ant produkto pakuotės ir saugos duomenų lape, kuris skelbiamas www.atlas.com.pl.

Laikymas ir gabenimas

Informacija apie laikymą ir gabenimą pateikiama ant produkto pakuotės ir saugos duomenų lape, kuris skelbiamas www.atlas.com.pl.

Produkto laikymo (tinkamumo naudoti) trukmė 36 mėnesių nuo pagaminimo datos, nurodytos ant pakuotės.

Svarbi papildoma informacija

Jeigu valomi sugeriantys (aktyti) paviršiai, kuriuose nešvarumai gali prisiskverbti į medžiagos struktūrą, gali kilti sunkumų šalinant nešvarumus.

Rekomenduojama, kad prieš naudojant ATLAS SZOP atlikti bandymą mažiau matomame paviršiaus plote, kad būtų galima įsitikinti, kaip preparatas veikia valomą paviršių.

Įrankius valyti švariu vandeniu, iš karto baigus darbą.

Techninių duomenų lape pateikiama informacija yra pagrindiniai nurodymai, kaip naudoti gaminį, ir neatleidžia nuo pareigos darbus atlikti laikantis statybos ir DSS reikalavimų. Išleidus šį techninių duomenų lapą, ankstesni netenka galios. Susiję produkto dokumentai pateikiami www.atlas.com.pl.

Techninių duomenų lapo turinys ir jame vartojami prekių ženklai ir pavadinimai yra „Atlas sp. z o. o.“ nuosavybė. Už jų neteisėtą naudojimą taikoma atsakomybė.

Atnaujinta: 2022-10-17