



**PALETA
KOŁORÓW
SAH 80**

SZTUKA
ELEWACJI

SAH 0401 ☀ 68%

SAH 0402 ☀ 58%

SAH 0403 ☀ 55%

SAH 0404 ☀ 47%

SAH 0405 ☀ 47%

SAH 0406 ☀ 31%

SAH 0407 ☀ 36%

SAH 0408 ☀ 44%

SAH 0409 ☀ 38%

SAH 0410 ☀ 29%

SAH 0411 ☀ 18%

SAH 0412 ☀ 25%

SAH 0413 ☀ 22%

SAH 0414 ☀ 15%

SAH 0415 ☀ 15%

SAH 0416 ☀ 17%

SAH 0417 ☀ 17%

SAH 0418 ☀ 18%

SAH 0419 ☀ 14%

SAH 0420 ☀ 14%

SAH 0421 ☀ 16%

SAH 0422 ☀ 13%

SAH 0423 ☀ 17%

SAH 0424 ☀ 13%

SAH 0425 ☀ 10%

SAH 0426 ☀ 9%

SAH 0427 ☀ 19%

SAH 0428 ☀ 17%

SAH 0429 ☀ 12%

SAH 0430 ☀ 15%

SAH 0431 ☀ 14%

SAH 0432 ☀ 11%

SAH 0433 ☀ 8%

SAH 0434 ☀ 9%

SAH 0435 ☀ 9%

SAH 0436 ☀ 8%

SAH 0437 ☀ 16%

SAH 0438 ☀ 22%

SAH 0439 ☀ 17%

SAH 0440 ☀ 16%

SAH 0441 ☀ 20%

SAH 0442 ☀ 12%

SAH 0443 ☀ 14%

SAH 0444 ☀ 11%

SAH 0445 ☀ 7%

SAH 0446 ☀ 6%

SAH 0447 ☀ 13%

SAH 0448 ☀ 13%

SAH 0449 ☀ 13%

SAH 0450 ☀ 14%

SAH 0451 ☀ 16%

SAH 0452 ☀ 20%

SAH 0453 ☀ 21%

SAH 0454 ☀ 16%

SAH 0455 ☀ 14%

SAH 0456 ☀ 9%

SAH 0457 ☀ 9%

SAH 0458 ☀ 10%

SAH 0459 ☀ 22%

SAH 0460 ☀ 32%

SAH 0461 ☀ 31%

SAH 0462 ☀ 39%

SAH 0463 ☀ 48%

SAH 0464 ☀ 22%

SAH 0465 ☀ 14%

SAH 0466 ☀ 13%

SAH 0467 ☀ 11%

SAH 0468 ☀ 10%

SAH 0469 ☀ 9%

SAH 0470 ☀ 6%

SAH 0471 ☀ 6%

SAH 0472 ☀ 8%

SAH 0473 ☀ 10%

SAH 0474 ☀ 7%

SAH 0475 ☀ 14%

SAH 0476 ☀ 19%

SAH 0477 ☀ 18%

SAH 0478 ☀ 10%

SAH 0479 ☀ 14%

SAH 0480 ☀ 7%

LINIA INTENSYWNYCH TONACJI

to gama 80 nowych, intensywnych i niezwykle trwałych kolorów tynków. Użycie tak intensywnych barw możliwe jest do stosowania w zestawieniu z naszymi klejami: ATLAS STOPTER K-50, ATLAS STOPTER K-20, ATLAS HOTER U2B oraz klejem dyspersyjnym ATLAS GRAWIS ULTRA.

ATLAS GEMINI RSX

cienkowarstwowy tynk silikonowy nowej generacji do wykonywania wypraw o dekoracyjnej fakturze baranka. Zalecany jako warstwa elewacyjna podczas wykonywania ociepleń budynków przy użyciu styropianu, płyt XPS lub płyt z wełny mineralnej. Doskonale sprawdzi się na budynkach narażonych na zabrudzenia w trakcie eksploatacji – usytuowanych w pobliżu ruchliwych dróg, w miastach i na terenach o dużym zanieczyszczeniu środowiska oraz w otoczeniu terenów zielonych.

WŁAŚCIWOŚCI

- silnie hydrofobowy, samoczyszczący, wysoce paroprzepuszczalny
- wysokoelastyczny, zbrojony różnymi rodzajami włókien
- wysoko odporny na obciążenia eksploatacyjne i termiczne
- wysoko odporny na promieniowanie UV i oddziaływanie czynników atmosferycznych
- dostępny w ciemnych, intensywnych kolorach o wysokiej trwałości
- wysoka odporność na rozwój mikroorganizmów

KORZYSTANIE Z WZORNIKA

Poniżej próbki każdego koloru znajdują się dwie ważne informacje:

1. numer koloru tynku – **oznaczony symbolem literowo-cyfrowym, poczynawszy od SAH 0401 do SAH 0480,**
2. ☀ – współczynnik odbicia światła rozproszonego (luminancji świetlnej), wyrażony w procentach, dla koloru czarnego jego wartość przyjmuje się 0, a dla koloru białego 100.

Numer koloru tynku – informacja bardzo ważna dla osób zamawiających konkretny tynk od producenta lub przy użyciu mieszalnika,

Wartość współczynnika odbicia światła rozproszonego – wskazówka dla Architektów i osób przygotowujących projekty kolorystyki elewacji.