

SYSTEM ATLAS GRAWIS

комплекс продуктів для утеплення зовнішніх стін будівель

Європейська технічна оцінка ETA № ETA-16/0933.

Декларація експлуатаційних властивостей № 004/1/CPR.

Сертифікат відповідності щодо заводського контролю виробництва № 1488-CPR-0469/Z

Елементи системи ATLAS GRAWIS

Система ATLAS GRAWIS - це комплексна система утеплення зовнішніх стін будівель (ETICS). Технологія утеплення полягає в прикріпленні пінополістирольних (EPS) панелей до стіни із зовнішнього боку, а зверху - шар розчину, армованого скловолоконною сіткою,

після чого наноситься зовнішній шар тонкошарової штукатурки.

У системі ATLAS GRAWIS можна використовувати продукти згідно з наступним переліком.

Шари системи ATLAS GRAWIS
Кріплення теплоізоляції клейовий розчин ATLAS GRAWIS S клейовий розчин ATLAS GRAWIS U Механічні кріплення з параметрами, описаними в Європейській технічній оцінці для ATLAS GRAWIS
Продукт для теплоізоляції полістирольні плити з параметрами, описаними в Європейській технічній оцінці для ATLAS GRAWIS
Армований шар клейовий розчин ATLAS GRAWIS U зі скловолоконною сіткою ATLAS 150 або ATLAS 165
Зовнішній шар ATLAS TYNK AKRYLOWY + ґрунтовка ATLAS CERPLAST ATLAS TYNK SILIKONOWY + ґрунтовка ATLAS SILKON ANX або ATLAS CERPLAST ATLAS TYNK SILIKONOWY IN + ґрунтовка ATLAS SILKON ANX або ATLAS CERPLAST ATLAS TYNK SILIKONOWO-SILIKATOWY + ґрунтовка ATLAS SILKON ANX або ATLAS CERPLAST Акрилова фарба ATLAS SALTA E Силікатна фарба ATLAS SALTA S Силіконова фарба ATLAS SALTA Силіконова фарба ATLAS SALTA N

Згідно з чинними нормами, система ізоляції розглядається як єдиний будівельний виріб у повному обсязі і тому повинна використовуватися тільки в тому поєднанні шарів і матеріалів, яке описано в її технічних характеристиках. Використання так званих компіляцій, тобто використання продуктів, на які не поширюється технічний дозвіл, від інших систем або виробників, не дозволяється.

