

DOLINA NIDY

N GRUNT

- gęsty, niekapiący
- głęboko penetruje
- wzmacnia podłoże
- łatwa aplikacja bez zacieków
- nie wymaga rozcieńczania
- ogranicza i wyrównuje chłonność podłoża
- szybko schnący
- wydajny
- delikatny kolor pozwala na kontrolę postępu prac



Nakładanie
pędzlem



Nakładanie
wałkiem



Nakładanie
natryskowe



FACHOWIEC ATLASA

<https://swiatatlasy.com.pl/>



ZASTOSOWANIE

- zalecany do przygotowania podłoża przed wykonywaniem gładzi, tynków, warstw wyrównawczych itp.
- przeznaczony do stosowania na podłożach budowlanych takich jak:
 - tynki gipsowe
 - tynki cementowo-wapienne
 - tynk hybrydowy
 - gładzie gipsowe
 - gładzie polimerowe
 - posadzki i podkłady cementowe
 - posadzki i podkłady anhydrytowe
 - mury z bloczków gipsowych
 - mur z cegły lub pustaków ceramicznych
 - mur z cegły lub bloczków silikatowych

WŁAŚCIWOŚCI

- **WZMACNIA PODŁOŻE**
- **2 w 1** – głęboko penetruje, a zarazem działa powierzchniowo, tworząc powłokę ograniczającą chłonność podłoża
- **NIE TWORZY ZACIEKÓW** – koloidalna formuła eliminuje ryzyko powstawania zacieków na gruntowanej powierzchni
- **PRZYSPIESZA REALIZACJĘ PRAC** – krótki czas schnięcia umożliwia skrócenie przerwy roboczej po aplikacji
- **POPRAWIA WYDAJNOŚĆ FARB** – zastosowanie preparatu zmniejsza zużycie farb
- **NIE WYMAGA ROZCIEŃCZENIA** – odpowiednio zaprojektowana receptura oparta na polimerach, zapewnia szerokie spektrum zastosowania, bez konieczności rozrabiania preparatu z wodą

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być stabilne i oczyszczone z zanieczyszczeń mogących osłabić przyczepność gruntu – zwłaszcza z kurzu, brudu, olejów, tłuszczów, resztek powłok malarskich i środków antyadhezyjnych.

Słabo związane części podłoża należy usunąć mechanicznie. W razie potrzeby podłoże należy zmatowić.

Preparat nanosić wyłącznie na suche i wysezonowane podłoże, którego wilgotność nie przekracza 3%.

PRZYGOTOWANIE PREPARATU

GOTOWY DO UŻYCIA – nie wymaga rozcieńczenia. Przed użyciem należy wymieszać.

SPOSÓB UŻYCIA

Produkt nanosić na podłoże w postaci nierozcieńczonej, za pomocą wałka, pędzla lub urządzeniem natryskowym w sposób zapewniający uzyskanie jednorodnej, równej warstwy.



ZUŻYCIE

Średnio zużywa się ok. $0,05 \div 0,2$ kg na 1 m^2 (wydajność od 25 do 100 m^2 z jednego opakowania produktu). W praktyce zużycie zależy od stopnia chłonności i struktury gruntowanego podłoża.

OPAKOWANIA

Pojemnik plastikowy: 5 kg.

NARZĘDZIA

Wałek malarski, pędzel, urządzenie natryskowe. Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu.

INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE

Informacje o bezpieczeństwie podane są na opakowaniu produktu i w Karcie Charakterystyki, dostępnej na www.dolina-nidy.com.pl.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Informacje o przechowywaniu i transporcie podane są na opakowaniu produktu i w Karcie Charakterystyki, dostępnej na www.dolina-nidy.com.pl.

Okres przechowywania produktu (przydatności do użycia) wynosi 18 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

INFORMACJE DODATKOWE

Produkt nie jest klasyfikowany jako wyrób budowlany.

Podłoża przed malowaniem należy gruntować, stosując się do zaleceń producenta farby.

DANE TECHNICZNE

Gęstość emulsji	Ok. $1,0 \text{ g/cm}^3$
WYKONYWANIE KOLEJNEJ WARSTWY	
- przyklejanie okładzin klejami cementowymi na podłożach cementowych	po min. 15 minutach
- tynkowanie ścian z pustaków ceramicznych, silikatowych i bloczków gazobetonowych - przyklejanie okładzin klejami cementowymi na podłożach anhydrytowych	po min. 30 minutach
- nakładanie gładzi sypkich i dyspersyjnych	po min. 30 minutach
- malowanie - tapetowanie - wykładziny dywanowe - hydroizolacje dyspersyjne	po min. 60 minutach
- wykonywanie posadzek samopoziomujących	po min. 120 minutach

UWAGA

Producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe w wyniku użycia wyrobu niezgodnie z powyższymi zaleceniami oraz zasadami sztuki budowlanej.

Informacje zawarte w Karcie Technicznej stanowią podstawowe wytyczne, dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. Wraz z wydaniem niniejszej karty technicznej, wszystkie poprzednie tracą ważność.

Dokumenty towarzyszące wyrobowi dostępne są na www.dolina-nidy.com.pl.

Treść karty technicznej oraz użyte w niej oznaczenia i nazwy handlowe są własnością Atlas sp. z o. o. Ich nieuprawnione wykorzystanie będzie sankcjonowane.

Data aktualizacji: 2024- 05-14