



Jedinečný identifikačný kód typu výrobku :	ATLAS GEOFLEX BIAŁY (2019)
Zamýšľané použitie alebo zamýšľané použitia:	Rozličná pokládka obkladov a dlažieb v interiéroch a exteriéroch budov
Výrobca:	ATLAS sp. z o.o. ul. Jana Kilińskiego 2, 91-421 Łódź, Polska www.atlas.com.pl
Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov:	System 3
Harmonizovaná norma:	EN 12004:2007+A1:2012 Oznámený subjekt č. 0767 MPA Dresden GmbH Oznámený subjekt č. 1614 Politechnika Łódzka

Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parametre
Reakcia na oheň	A1 A1 _{fl}
Pevnosť spoja vyjadrená ako: • počiatočná prídržnosť	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Trvanlivosť spoja v podmienkach kondicionovania/tepelného stárnutia vyjadrená ako: • prídržnosť po tepelnom stárnutí	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Trvanlivosť spoja v podmienkach pôsobenia vody/vlhkosti vyjadrená ako: • prídržnosť po ponorení do vody	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Trvanlivosť spoja v podmienkach cyklov zmrazovania-rozmrazovania vyjadrená ako: • prídržnosť po cykloch zmrazovania-rozmrazovania	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Uvoľňovanie nebezpečných látok	NPD

Parametre výrobku uvedené vyššie sú v zhode s deklarovanými parametrami. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Menom výrobcu podpísal (a): Patrycja Stasiak v Łodzi dňa 04.05.2023.

ATLAS sp. z o.o.
Dyrektor ds. Jakości
Stasiak
Patrycja Stasiak