



ATLAS SZOP 2000

koncentrēts līdzeklis polimēra netīrumu noņemšanai

- netīrumu noņemšanai pēc krāsām, gruntīm un apmetumiem
- dabīgais akmens, keramika, tērauds, PVC
- iekšdarbos un āra darbos



IEKŠPUSĒ UN ĀRPUSĒ:
UZ SIENĀM/GRĪDĀM



UZKLĀJAMS
AR OTU



PIELIETOJAMS
AR SŪKLĪ

Īpašības

ATLAS SZOP 2000 satur nejonu virsmaktīvās vielas, šķīdinātājus un sārmains līdzekļus.

Iedarbojas ātri un efektīvi – satur nejonu virsmaktīvās vielas, šķīdinātājus un sārmains vielas, spēj ātri izšķīdināt dispersijas.

Atšķaidīšanas iespēja - atkarībā no netīrumu pakāpes, līdzekli iespējams atšķaidīt ar ūdeni (max. proporcija 1:5).

Pielietojums

Noņem dispersiju atlikumus – traipi no gruntēšanas emulsijām (piemēram, UNI-GRUNT), aizsarglīdzekļiem (piemēram, DELFIN), emulsijas krāsām, dispersijas apmetumiem.

Tīrāmo virsmu veidi - keramiskās (glazētas, terakota, gres, klinkers) un akmens flīzes, sanitārie mezgli, kā arī hromētas, lakotas virsmas un virsmas, kas izgatavotas no nerūsējoša tērauda un plastmasas.

Tehniskie parametri

Blīvums	apm., 1,0 g/cm ³
Pamatnes un apkārtējās vides temperatūra darba laikā	no +5 °C līdz +30 °C

Tehniskās prasības

Tīrīšanas līdzeklis nav klasificēts kā būvizstrādājums.

Tīrīšana

Atkarībā no netīrumu intensitātes – atšķaidīt ATLAS SZOP 2000 ar ūdeni (maks. attiecība 1:5) un uzklāt uz virsmas. Īpaši grūti notīrāmas virsmas ieteicams piesūcināt ar neatšķaidītu šķidrumu. Šādi piesūcinātus netīrumus atstāj uz 15 minūtēm, lai šķidrums iedarbotos, bet pēc tam noņemt atlikumus ar asu birstīti. Nepieciešamības gadījumā darbību atkārtot. Pēc tīrīšanas procesa beigām visu rūpīgi nomazgāt ar ūdeni.

Patēriņš

Līdzekļa patēriņš ir atkarīgs no netīrumu veida un pakāpes.

Iepakojums

Plastmasas iepakojumi 1 kg.

Drošības norādījumi

Informācija par drošību norādīta uz izstrādājuma iepakojuma un Drošības datu lapā, kas pieejama www.atlas.com.pl.

Uzglabāšana un transports

Informācija par uzglabāšanu un transportēšanu norādīta uz izstrādājuma iepakojuma un Drošības datu lapā, kas pieejama www.atlas.com.pl.

Uzglabāšanas laiks (derīguma termiņš) ir 12 mēneši no ražošanas datuma, kāds norādīts uz iepakojuma.

Svarīga papildinformācija

Nav ieteicams koka virsmu un stikla tīrīšanai. Šaubu gadījumā, pirms izmantošanas, ieteicams veikt virsmas tīrīšanas izmēģinājumu.

Darbarīkus uzreiz pēc lietošanas mazgāt ar tīru ūdeni.

Tehniskā raksturojuma informācija sniedz pamatnorādījumus attiecībā uz produkta lietošanu un neatbrīvo no pienākuma remonta darbus veikt saskaņā ar celtniecības nozares darba drošības un veselības aizsardzības noteikumiem. Līdz ar šīs tehniskās kartes izsniegšanu, visas iepriekšējās zaudē savu derīgumu.

Tehniskās kartes saturs, izmantotie apzīmējumi un nosaukumi ir Atlas sp. z o. o. īpašums. To ļaunprātīga izmantošana tiks sodīta.

Pēdējās izmaiņas veiktas: 13.12.2022.