



DEKORAČNÝ VOSK

preparát prehľbujúci lesk a farbu


- zvýrazňuje farebný odtieň
- pridáva lesk
- chráni náter



PRE INTERIÉRY



LESK

OCHRANNÁ
VRSTVAAPLIKÁCIA
HLADÍDKOM

VLASTNOSTI

Impregnačný a ochranný prípravok vo forme pasty.

Vytvára transparentný povlak.

Pridáva lesk.

Chráni pred znečistením.

Uľahčuje starostlivosť o povrch.

Zdôrazňuje dekoračný efekt.

Zvýrazňuje farebný odtieň.

URČENIE

Pridáva väčší lesk a uľahčuje ďalšiu starostlivosť o povrchy získané pomocou KLASICKÉHO ŠTUKU.

Používa sa na stenách a stropoch v interiéroch budov.

Odporúča sa predovšetkým do obývacích izieb, hál, chodieb v bytovej výstavbe, a tiež do reštauračných alebo konferenčných miestností.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Teplota prípravy náteru a podkladu a okolitá teplota v priebehu aplikácie a schnutia	od +5 °C do +30 °C
Počet vrstiev	1-2
Doba schnutia	dotyková suchosť po cca 2 hodinách
Nanášanie 2 vrstvy	po cca 4 hodinách*
Celková doba schnutia (zahájenie prevádzkovania)	po cca 12 hodinách*

* Uvedené doby platia pre aplikačné teploty cca 23 °C a 55 % vlhkosti; pri nižšej teplote a zvýšenej vlhkosti sa uvedené doby predlžujú.

POUŽITIE

Príprava podkladu

Popis prípravy podkladu a nanášania KLASICKÉHO ŠTUKU je uvedený v Technickom liste daného výrobku. Podklad musí byť úplne suchý.

Príprava výrobku

Výrobok je hotový k použitiu. Pred zahájením práce obsah dôkladne premiešajte aby sa vyrovnala konzistencia.

Nanášanie

DEKORAČNÝ VOSK FOX DEKORATOR nanášame hladítkom, špachtličkou alebo handričkou. Štruktúrne dekoratívne efekty voskujeme pomocou hladítka, ktorým rovnomerne rozložíme vosk po celom povrchu.

Leštenie hladkých dekoratívnych efektov na vysoký lesk

Nanesieme malé množstvo vosku na hranu hladítka. Vosk nanesieme na plochu 0,5 do 0,7 m² a rovnomerne ho rozotrieme v tenkej vrstve. Keď vosk začne mierne zasychať, vyleštíme ho hranou hladítka alebo mäkkým bavlneným tampónom (môžu sa použiť mechanické leštičky, ale musíme dávať pozor, aby sme nepoškodili povrch). Po vyleštení jednej časti, začneme nanášať a leštiť ďalšiu časť povrchu, kým nie je úplne pokrytý voskom. Pred nanesením vosku skontrolujeme stav hrán hladítka – musia byť dokonale rovné a ostré - najlepšie ich prebrúste brúsnym papierom 2000.

DRUHY OBJEKTOV	MOŽNOSŤ POUŽITIA
bytová výstavba	+
budovy občianskej vybavenosti, kancelárie, zdravotníctvo, školy	+
priemyselná výstavba	+
poľnohospodárske budovy	+
obchody a služby	+
cestné staviteľstvo	+

SPOTREBA

Priemerná spotreba je 0,016 kg/m² na 1 vrstvu (0,3 kg výrobku na cca 18 m² dekorácie). Spotreba závisí od:

- štruktúry a savosti podkladu,
- spôsobu jeho prípravy,
- zamýšľaného dekoračného efektu,
- skúsenosti realizátora,
- počtu vrstiev,
- vybranej aplikačnej metódy.

BALENIE

Plastové nádoby 0,3 kg

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

Uchovávať mimo dosahu detí. Obsahuje zmes 5-chlór-2-methyl-2H-izotiazol-3-onu a 2-methyl-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Môže spôsobiť alergickú reakciu.

Obsahuje biocídne látky:

- tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis(hydroxymethyl)imidazo[4,5-d]imidazol-2,5(1H,3H)-dión CAS:5395-50-6,
- post-reakčnú hmotu 5-chlór-2-methyl-2H-izotiazol-3-onu a 2-methyl-2H-izotiazol-3-onu CAS:55965-84-9.

Postupujte v súlade s Kartou bezpečnostných údajov.

Výrobok má Hygienický atest PZH.

Prepravujte a skladujte v hermeticky uzavretých originálnych a označených obaloch. Uchovávať na suchom a chladnom mieste. Nevystavujte pôsobeniu vysokých teplôt (nad 30°C) a mrazu – výrobok vystavený pôsobeniu okolitej teploty pod 0°C nenávratne stráca svoje úžitkové vlastnosti. Chráňte pred priamym slnečným žiarením. Doba použiteľnosti výrobku je 24 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale.

DÔLEŽITÉ DODATOČNÉ INFORMÁCIE

Pred nanosením vosku sa odporúča vykonať skúšku na menej exponovanej ploche, aby sme si vyskúšali prácu s prípravkom.

Náradie očistite vodou s detergentom ihneď po použití, skôr ako prípravok zaschne.

Informácie uvedené v Technickom liste sú iba základnými pokynmi pre používanie výrobku a nezbavujú užívateľa povinnosti vykonávať práce v súlade s pravidlami správnej stavebnej praxe a bezpečnostnými predpismi. Vydaním tohto technického listu sa všetky predchádzajúce technické listy stávajú neplatnými. Aktuálna technická dokumentácia k výrobku je k dispozícii na www.fox-dekurator.pl.

Dátum aktualizácie: 2020-08-18