



PRIMER

Základní nátěr pro omítky a barvy

- vyrovnává savost podkladu
- zvyšuje přídržnost dalších vrstev



SNADNÁ
APLIKACE



PRO
INTERIÉR



JEDNOVRSTVÝ



APLIKACE
ŠTĚTCEM/
VÁLEČKEM

Vlastnosti

PRIMER se vyrábí na bázi vodní disperze akrylátové pryskyřice.

Vyrovňuje a snižuje savost podkladu.

Rychleschnoucí – konečná povrchová úprava již po 2 hodinách.

Bez rozpouštědel.

Snadno aplikovatelný.

Po zaschnutí je bezbarvý.

Propustný pro vodní páru.

Určení

PRIMER se používá pro základní nátěr stěn a stropů v interiérech před malováním nebo omítáním.

DRUHY OBJEKTŮ	MOŽNOST POUŽITÍ
bytová výstavba	+
veřejná, vzdělávací, zdravotnická zařízení	+
obchodní a servisní zařízení	+
průmyslová výstavba	+
hospodářské budovy a budovy pro hospodářská zvířata	+
dopravní stavby	+

DRUHY PODKLADŮ	MOŽNOST POUŽITÍ
vápenocementové omítky, cementové omítky	+
betonové podklady (monolitické a z prefabrikátů)	+
neomítnuté stěny z keramických a silikátových tvárnic, cihel, pórobetonu	+
sádrové omítky, stěrky, a tmely	+
polymerní stěrky a tmely	+
sádrokartonové desky, OSB desky	+

KONEČNÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA - řiďte se doporučeními výrobce materiálu pro provedení finální vrstvy ohledně základního nátěru pod ní	MOŽNOST POUŽITÍ
interiérové barvy	+
keramické a kameninové obklady a dlažby	+
sádrové stěrky	+
podlahové podklady	+
hydroizolace	+
tapety	+

Technické údaje

Hmotnost	cca 1,0 kg/dm ³
Aplikační teplota	od +5 °C do +25 °C
Zahájení dalších prací po základním nátěru	po cca 2 hodinách*

* časy doporučené pro aplikační podmínky při teplotě cca 23 °C a 55% vlhkosti; při nižších teplotách a vyšší vlhkosti mohou být časy delší

Penetrace

Příprava podkladu

Podklad by měl být suchý, zbavený prachu, nečistot, olejů, tuků a vosku. Všechny uvolněné vrstvy, které nejsou řádně spojeny s podkladem je nutné před aplikací emulze odstranit.

Příprava emulze

PRIMER se vyrábí jako emulze připravená k použití. Před aplikací důkladně promíchejte.

Základní nátěr

PRIMER nanášejte neředěný na podklad válečkem, štětcem nebo stříkáním v jedné, tenké a rovnoměrné vrstvě.

Použití povrchu

Malování, tapetování, lepení obkladů a pod. lze zahájit po zaschnutí emulze. Po zaschnutí by měl základní nátěr vytvořit matný povrch.

Spotřeba

Průměrná spotřeba je 1 litr základního nátěru na cca 8-10 m² povrchu v závislosti na savosti podkladu.

Balení

Láhev 1 litr, kanystr 5 litrů.

Bezpečnostní informace

Bezpečnostní informace jsou uvedeny na obalu produktu a v Bezpečnostním listu, který je k dispozici na fox-dekurator.pl.

Základní nátěr PRIMER – Kat. A/h/FW - maximální obsah VOC ve výrobku je 1,80 g/l, přípustný obsah VOC je 30 g/l.

Produkt má Hygienický certifikát PZH (státního hygienického ústavu)

Skladování a přeprava

Informace o skladování a přepravě jsou uvedeny na obalu produktu a v Bezpečnostním listu, který je k dispozici na fox-dekurator.pl.

Doba skladovatelnosti produktu (použitelnosti) je 12 měsíců od data výroby uvedeného na obalu

Důležité dodatečné informace

Sádrové podklady před nátěrem barvou je třeba ošetřit základním nátěrem v souladu s doporučeními výrobce barvy.

Před penetrací pečlivě chraňte všechny okolní povrchy fólií. Po zaschnutí je základní nátěr obtížně odstranitelný.

Nářadí očistěte čistou vodou ihned po použití, před zaschnutím omítky.

Informace uvedené v Technickém listu jsou pouze základními pokyny pro používání výrobku a nezbavují uživatele povinnosti provádět práce v souladu s pravidly stavebního řemesla a bezpečnostními předpisy. Vydáním tohoto technického listu pozbývají všechny předchozí platnost. Průvodní dokumenty k produktu jsou k dispozici na www.fox-dekurator.pl.

Obsah technického listu a v něm použitá označení a obchodní názvy jsou majetkem společnosti Atlas sp. z o. Jejich neoprávněné použití bude sankcionováno.

Datum aktualizace: 2022-02-22