

# СИСТЕМА ATLAS ROKER G

## набір ізоляційних матеріалів

Національна технічна оцінка ITB-KOT-2018/0583 редакція 2

Національна декларація експлуатаційних характеристик K005G/2023

Національний сертифікат відповідності щодо заводського контролю виробництва № 020-UWB-0222/Z

### Елементи системи ATLAS ROKER G

Технологія утеплення системою ATLAS ROKER G полягає в прикріпленні теплоізоляційних плит з мінеральної вати до поверхні внутрішніх стін або стель (з боку перекриттів), а потім виконання на них зовнішнього шару за одним з чотирьох матеріально-технологічних варіантів.

| Призначення системи                                                                                                                        | Варіант системи* |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Ізоляція перекриттів з боку стель, над якими розташовані опалювальні приміщення                                                            | I, II, IV        |
| Внутрішнє утеплення стін в неопалюваних приміщеннях (гаражі, підвали), закритих і відкритих просторах з опалювальними приміщеннями поблизу | I, II, IV        |
| Утеплення зовнішніх поверхонь перекриттів над проходами, доріжками та місцями для паркування, над якими розташовані опалювальні приміщення | II               |

\* ізоляція за допомогою системи ATLAS ROKER G варіант I може виконуватися тільки в місцях, що не піддаються механічним пошкодженням.

У системі ATLAS ROKER G можна використовувати продукти згідно з наведеним нижче переліком.

| ВАРІАНТ I - етапи робіт | Продукти, що входять до складу системи:                                                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| теплоізоляція           | плити з мінеральної вати (MW) відповідно до PN-EN 13162+A1:2015<br>(звичайні, ламельні та ламельні з заводським ґрунтуванням) |
| кріплення теплоізоляції | клеювий розчин ATLAS ROKER U lub ATLAS ROKER W + схвалені кріплення                                                           |
| армований шар           | клеювий розчин ATLAS ROKER U + сітка зі скловолокна ATLAS 150 lub ATLAS 165                                                   |
| Малярне покриття        | Фарба ATLAS SALTA<br>Фарба ATLAS SALTA S<br>Фарба ATLAS SALTA N                                                               |

| ВАРІАНТ II - етапи робіт | Продукти, що входять до складу системи                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| теплоізоляція            | плити з мінеральної вати (MW) відповідно до PN-EN 13162+A1:2015<br>(звичайні, ламельні та ламельні з заводським ґрунтуванням)                                                                                                                                                             |
| кріплення теплоізоляції  | клеювий розчин ATLAS ROKER U lub ATLAS ROKER W + схвалені кріплення                                                                                                                                                                                                                       |
| армований шар            | клеювий розчин ATLAS ROKER U + сітка зі скловолокна ATLAS 150 lub ATLAS 165                                                                                                                                                                                                               |
| штукатурка               | Тонкошарова штукатурка ATLAS CERMIT ND + ґрунтовка ATLAS CERPLAST<br>ATLAS SILKON BA + ґрунтовка ATLAS SILKON ANX lub CERPLAST<br>ATLAS TYNK SILKONOWY + ґрунтовка ATLAS SILKON ANX lub ATLAS CERPLAST<br>ATLAS TYNK SILKONOWO-SILIKATOWY + ґрунтовка ATLAS SILKON ANX lub ATLAS CERPLAST |
| Малярне покриття         | Фарба ATLAS SALTA<br>Фарба ATLAS SALTA S<br>Фарба ATLAS SALTA N                                                                                                                                                                                                                           |

| ВАРІАНТ IV - етапи робіт | Продукти, що входять до складу системи                              |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| теплоізоляція            | плити ламельні з мінеральної вати                                   |
| кріплення теплоізоляції  | клеювий розчин ATLAS ROKER U lub ATLAS ROKER W + Схвалені кріплення |
| Малярне покриття         | Фарба ATLAS SALTA S<br>Фарба ATLAS SALTA                            |

Згідно з чинними нормами, система ізоляції розглядається як єдиний будівельний виріб у повному обсязі і тому повинна використовуватися тільки в тому порядку і з тими матеріалами, які описані в її технічному паспорті. Використання так званих компіляцій, тобто використання продуктів, на які не поширюється технічний дозвіл, від інших систем або виробників, не дозволяється.



ATLAS WSPIERA FACHOWCÓW