



WOSK METALICZNY

preparat pogłębiający połysk i kolor


- wzmacnia kolor
- nadaje połysk
- zabezpiecza powłokę



DO WNĘTRZ



POLYSK



WARSTWA
OCHRONNA



APLIKACJA
PAŁĄ

Właściwości

Impregnujący i zabezpieczający preparat w postaci pasty.

Nadaje dodatkowy połysk z metalicznym blaskiem.

Tworzy półtransparentną powłokę.

Zabezpiecza przed zabrudzeniami.

Podkreśla efekt dekoracyjny.

Wzmacnia kolor.

Przeznaczenie

Ułatwia dalszą pielęgnację powierzchni uzyskanych za pomocą STIUKU KLASYCZNEGO.

Do stosowania na ścianach i sufitach wewnątrz budynków.

Rekomendowany jest zwłaszcza do pokoi, salonów, korytarzy w budownictwie mieszkaniowym, a także do sal restauracyjnych lub konferencyjnych.

RODZAJE OBIEKTÓW	MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA
budownictwo mieszkaniowe	+
obiekty użyteczności publicznej, służby zdrowia, placówki oświatowo-wychowawcze	+
obiekty handlowe i usługowe	+
budownictwo przemysłowe	+
budynki gospodarcze i inwentarskie	+
budownictwo komunikacyjne	+

Dane techniczne

Temperatura przygotowania oraz podłoża i otoczenia w trakcie prac i schnięcia	od +5 °C do +30 °C
Ilość warstw	1-2
Czas schnięcia	suchość dotykowa po ok. 2 godzinach
Nakładanie 2 warstwy	po ok. 2 godzinach*
Całkowity czas schnięcia (rozpoczęcie użytkowania)	ok. 12 godzinach*

* czasy rekomendowane dla warunków aplikacji w temperaturze ok. 23 °C i 55 % wilgotności; przy niższej temperaturze oraz podwyższonej wilgotności czasy mogą ulec wydłużeniu.

Zastosowanie

Przygotowanie podłoża

Opis przygotowania podłoża i nakładania STIUKU KLASYCZNEGO jest opisany w Karcie Technicznej danego produktu. Podłoże powinno być całkowicie suche.

Przygotowanie produktu

Produkt jest gotowy do użycia. Przed rozpoczęciem pracy należy całość dokładnie wymieszać w celu ujednolicenia konsystencji.

Nakładanie

WOSK METALICZNY należy nanieść na dobrze wypolerowany stiuk, przy użyciu pacy lub ściereczki z mikrofibry. Należy go równomiernie rozprowadzić, tworząc cienką warstwę. Gdy wosk delikatnie przyschnie, powierzchnię należy wypolerować przy użyciu suchej ściereczki z mikrofibry lub miękkiego tamponu bawełnianego.

UWAGA! Prace (nakładanie i polerowanie) należy prowadzić na powierzchni 0,5 do 1 m². Nakładanie wosku na kolejnym polu można rozpocząć po zakończeniu polerowania pola poprzedniego. Na każdym kolejnym polu należy przeprowadzić te same czynności (nakładanie i polerowanie), aż do całkowitego pokrycia powierzchni.

W razie potrzeby produkt można nałożyć w dwóch warstwach. Powłoka uzyskuje pełną wytrzymałość (utwardza się) po 48 godzinach od zakończenia prac.

Zużycie

Średnio zużywa się 0,016 kg/m² na 1 warstwę (0,3 kg produktu daje ok. 18 m² dekoracji). Wydajność zależy od:

- struktury i chłonności podłoża,
- sposobu jego przygotowania,
- zamierzonego efektu dekoracyjnego,
- doświadczenia wykonawcy,
- ilości warstw,
- wybranej metody aplikacyjnej.

Opakowania

Pojemniki plastikowe 0,3 kg.

Informacje o bezpieczeństwie

Informacje o bezpieczeństwie podane są na opakowaniu produktu i w Karcie Charakterystyki, dostępnej na www.fox-dekurator.pl.

Ważne informacje dodatkowe

Przed nałożeniem zaleca się dokonać próby na testowej powierzchni, aby zapoznać się z techniką nanoszenia preparatu.

Narzędzia należy czyścić wodą z detergentem, bezpośrednio po użyciu.

Informacje zawarte w Karcie Technicznej stanowią podstawowe wytyczne, dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. Wraz z wydaniem niniejszej karty technicznej, wszystkie poprzednie tracą ważność. Dokumenty towarzyszące wyrobowi dostępne są na www.fox-dekurator.pl.

Data aktualizacji: 2023-03-01