

DOLINA NIDY INTER-GRUNT®

ГРУНТУЮЩИЙ ПРЕПАРАТ


- Для грунтовки всех минеральных оснований внутри и наружи зданий
- Готов к применению
- Содержит кварцевый песок значительно улучшающий адгезию к основанию
- Особенно рекомендуется для гладких оснований с низкой насыщенностью как бетонные стены и потолки
- Под штукатурки гипсовые, тонкослойные, шпаклевки и т.д.



Nakładanie
pędzlem



Nakładanie
wałkiem



Temperatura
stosowania



Czas
wysychania



ПРИМЕНЕНИЕ

- Рекомендуется для подготовки оснований перед нанесением гипсовых штукатурок и затирок, цементных штукатурок и выравнивающих слоев, тонкослойных декоративных штукатурок, а также перед нанесением гипсового клея и клеевых растворов на цементной основе. требуется для гладких оснований с высокой плотностью и очень низкой абсорбцией, таких как стены, потолки и другие строительные элементы из готового или сборного бетона
- может также наноситься на цементную и цементно-известковую штукатурку, гипсовую и гипсово-известковую штукатурку и гипсокартон
- применяется внутри и снаружи зданий

СВОЙСТВА

- состав на основе водной дисперсии синтетических смол с добавлением кварцевого песка с высокой щелочестойкостью
- позволяет получить шероховатое покрытие, что облегчает нанесение правой ногой и значительно повышает адгезию к основанию для последующих слоев отделочных материалов (штукатурок, штукатурок и т.д.).
- готов к применению непосредственно после открытия упаковки, не требует разбавления
- бордовый цвет, позволяющий легко контролировать степень покрытия поверхности
- выравнивает поглащение основания на всей поверхности
- имеет высокую адгезию к основанию (выше 1,0 Н/мм²)
- морозо- и водостойкий

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть прочным и не содержать загрязнений, которые могут ухудшить адгезию, особенно пыли, грязи, масел, жиров, остатков краски и разделительных средств. Бетонные и железобетонные элементы выдерживаются в течение 4-6 месяцев, влажность основания менее 3% (определяется методом CM). Слабо сцепленные участки основания следует отколоть, а замасленные участки дополнительно очистить проволочной щеткой.

ПОДГОТОВКА ПРЕПАРАТА

Препарат нельзя смешивать с другими материалами, разбавлять или сгущать. После вскрытия контейнера содержимое следует перемешать до однородной консистенции.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Продукт должен быть равномерно нанесен на основание с помощью валика, кисти или распылителя. Следующие слои наносите, когда загрунтованная поверхность высохнет, т.е. примерно через 24 часа после нанесения. При использовании продукта содержимое емкости следует время от времени перемешивать, чтобы равномерно распределить кварцевый песок в массе.

РАСХОД

В среднем на 1 м² расходуется около 0,2 - 0,4 кг продукта.

УПАКОВКИ

Пластмассовые емкости 20 кг.

ИНСТРУМЕНТЫ

Валик, кисть, оборудование для распыления. Очищать инструменты чистой водой сразу после использования.



ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

Информация о безопасности приведена на упаковке продукта и в паспорте безопасности, доступном на сайте dolina-nidy.com.pl.

Продукт имеет гигиенический сертификат PZH.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Информация о хранении и транспортировке указана на упаковке продукта и в паспорте безопасности, который можно найти на сайте dolina-nidy.com.pl.

Срок годности продукта (использования) составляет 12 месяцев с даты изготовления, указанной на упаковке.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Густота	ок. 1,7 г/см ³
Содержание сухих веществ в температуре 105°C	69 – 77 %
Межслойная адгезия (основание + грунтурирующий препарат + гипсовая штукатурка)	≥ 0,1 МПа
Относительное диффузионное сопротивление, S _d	≤ 0,5 м
Время высыхания	ок. 24 часа
Температура основания и воздуха	от +5 °C до +25 °C

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Продукт не классифицируется как строительная продукция в соответствии с действующими нормативными документами, регулирующими допуск продукции на рынок.

На продукт распространяется Техническая рекомендация Научно-исследовательского института строительства № RT-ITB-1293/2020 (Декларация о соответствии производителя № 072).

Информация, содержащаяся в данном техническом паспорте, предназначена для базового руководства по использованию продукта и не заменяет собой обязательства по выполнению работ в соответствии с правилами профессии или в соответствии с правилами безопасности. С выходом данного технического паспорта все предыдущие утрачивают силу.

Документы, прилагаемые к изделию, доступны на сайте www.dolina-nidy.com.pl.

Содержание данного технического паспорта, а также все используемые в нем торговые названия и обозначения являются собственностью компании Atlas Ltd. Несанкционированное использование будет пресекаться.

Дата актуализации: 2023-11-09