



ATLAS DELFIN

імпрегнат для плитки і фуг

- захищає плитку і фуги від плям і бруду
- для неглазурованої та кам'яної плитки
- створює захисний шар
- надає плитці ніжний блиск
- відновлює колір поверхні



Властивості

Безбарвний - після висихання підсилює колір основи.

Стійкий до звичайних миючих засобів – не вимивається при догляді за облицюванням.

Призначення

Захищає від типового побутового бруду - з олій, жирів, кави, чаю та води.

Захищає пористі поверхні - які можуть піддаватися структурному забрудненню.

Полегшує утримання в чистоті - завдяки високій проникаючій здатності проникає у верхній шар плитки та фуг, створюючи на їх поверхні стійке захисне покриття.

Надає ніжного блиску неглазурованій плитці.

Повертає свіжий вигляд старим, тьмяним облицюванням.

Види основ, що підлягають захисту – цементні фуги, плитки з високою абсорбцією (неглазурована керамічна, кам'яна та цементна плитка).

Технічні характеристики

Густина емульсії	1,0 г/см ³
Температура основи та оточення	від +5 °C до +25 °C
Використання підлоги	через 24 годин

Час, наведений у таблиці, рекомендований для умов застосування при температурі приблизно 20 °C і вологості 50-60%.

Технічні вимоги

Імпрегнат не класифікується як будівельний продукт.

Імпрегнування

Підготовка поверхні
Основа повинна бути сухою, вільною від пилу, бруду, масла, жиру та воску.

Приготування препарату
DELFIN випускається у вигляді засобу, готового до безпосереднього використання. Не можна поєднувати його з іншими матеріалами, розбавляти або загущувати.

Імпрегнування
Рідина ATLAS DELFIN наноситься на основу в нерозбавленому вигляді за допомогою губки або пензля тонким рівним шаром. Не залишати патьоків! На основах з більшою поглинальною здатністю приблизно через 30 хвилин після висихання нанесіть рідину ще раз поперек першого шару. Підлога можна використовувати не раніше ніж через 24 години після нанесення емульсії. Просочувати фуги можна після їх застигання, наносячи рідину тонким пензликом через 2 тижні з моменту їх виконання.

Витрата

У середньому, витрачається 1 кг емульсії на 15÷20 м². На практиці витрата залежить від поглинальної здатності основи та виду використовуваної кераміки.

Упаковка

Пластикові ємності: 0,25 кг, 1 кг,

Інформація щодо безпеки

Інформація щодо безпеки міститься на упаковці продукту і в паспорті безпеки, який є на сайті www.atlas.com.pl.

ATLAS DELFIN - кат. А/е/FW - максимальний вміст ЛОС в продукті 5,46 г/л, допустимий вміст ЛОС в продукті 130 г/л.

Зберігання і транспортування

Інформація про зберігання і транспортування міститься на упаковці продукту і в Паспорті безпеки, який є на сайті www.atlas.com.pl.

Термін придатності емульсії становить 12 місяців з дати виробництва, зазначеної на упаковці.

Важлива додаткова інформація

Перед застосуванням імпрегнату ATLAS DELFIN для захисту свіжовикладеної керамічної плитки рекомендуємо проконсультуватися з виробником плитки.

Просочення фуг слід проводити обережно, стежачи за тим, щоб DELFIN не наносився також на поверхню плитки вздовж fugи. Якщо це сталося, необхідно постійно видаляти імпрегнант з поверхні плитки.

Інструменти необхідно мити чистою водою одразу після використання. Для видалення залишків засобу ATLAS DELFIN використовується засіб ATLAS SZOP 2000.

Інформація, що міститься в Технічному паспорті, становить основні інструкції щодо застосування виробу і не звільняє від обов'язку виконувати роботи відповідно до будівельних норм і правил безпеки та гігієни праці. З виданням цього технічного паспорта всі попередні видання втрачають силу.

Зміст технічного паспорта, а також використані в ньому визначення і торгові назви є власністю Atlas sp. z o. o. Забороняється їх використання без відповідного дозволу.

Дата оновлення: 2023.05.17