



TINKLELIS ARMAVIMUI

- atsparus šarmams
- patvarus
- elastingas

Paskirtis

Armavimo sluoksniui įrengti – įleisti į klijų sluoksnį įrengiant šiltinimą su polistireninio putplasčio arba mineraline vata

Sudaro termoizoliacinių sistemų dalį – tai sudėtingų ATLAS šilumos izoliacijos sistemų dalis.

Techniniai duomenys

Tinklo pavadinimas	ATLAS 150	ATLAS 165	SSA-1111-340-SM
Ilgis	≥ 50 m	≥ 50 m	≥ 50 m
Plotis	1,0 m arba 1,1 m	1,0 m	1,0 m
Paviršinė masė	150 (-3/+10 %) g/m ²	160 (-3/+10 %) g/m ²	340 (-5/+5 %) g/m ²

Laikymas ir gabenimas

Tinklą laikyti vertikaliai, sausose, vėdinamose patalpose, atokiau nuo šildymo įrenginių. Dėmesio! Tinklą saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių ir aplinkos veiksnių poveikio.

Svarbi papildoma informacija

Techninių duomenų lape pateikiama informacija yra pagrindiniai nurodymai, kaip naudoti produktą, ir neatleidžia nuo pareigos darbus atlikti laikantis statybos ir DSS reikalavimų. Išleidus šį techninių duomenų lapą, visi ankstesni netenka galios. Susiję gaminių dokumentai pateikiami www.atlas.com.pl.

Techninių duomenų lapo turinys ir jame vartojami prekių ženklai ir pavadinimai yra „Atlas sp. z o. o.“ nuosavybė. Už jų neteisėtą naudojimą taikomos sankcijos.

Atnaujinta: 2022-10-04

