

SYSTEM ATLAS ROKER

zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2021/1919 wydanie 3

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr K005-2/2025

Krajowy Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji nr 020-UWB-0436/Z

Właściwości

Kompletny zestaw materiałów do wykonania ociepleń – zapewnia pełną i sprawdzoną na etapie badań kompatybilność wszystkich elementów składowych, co jest szczególnie istotne w trakcie kolejnych lat eksploatacji systemu.

Uniwersalny – w układzie ociepleniowym można stosować zaprawy klejące do mocowania płyt z wełny mineralnej i wykonywania warstwy zbrojonej oraz tynki cienkowarstwowe w dowolnej konfiguracji (zamiennie), w zależności od potrzeb danej inwestycji.

Szeroki wybór tynków cienkowarstwowych – w skład systemu wchodzi zarówno tynki mineralne jak i polimerowe, a na szczególną uwagę zasługują wysokiej jakości tynki silikonowe lub silikonowo-silikatowe. Dzięki temu, w zależności od potrzeb i rzeczywistych warunków eksploatacji wyprawy tynkarskiej można wybrać tynk o optymalnych parametrach użytkowych.

Warstwy wykończeniowe systemu (tynki i farby) tworzą barierę ochronną budynku, niepodatną na wzrost glonów.

Przeznaczenie

System ATLAS ROKER jest złożonym systemem ociepleń ścian zewnętrznych budynków, którego wykonanie polega na umocowaniu do ściany, od jej zewnętrznej strony, płyt z wełny mineralnej, ułożeniu na nich warstwy z zaprawy zbrojonej siatką, a następnie wykonaniu warstwy zewnętrznej z tynku cienkowarstwowego.

Do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków - może być stosowany zarówno na powierzchniach otynkowanych jak i na murach surowych, wykonanych z cegły i bloczków (ceramicznych, wapienno-piaskowych, kamiennych, z betonu komórkowego i betonu (monolitycznego lub w postaci prefabrykatu).

Zalecany podczas prac ociepleniowych w budownictwie tradycyjnym, energooszczędnym i pasywnym.



Elementy systemu ATLAS ROKER

Zgodnie z obowiązującymi przepisami system ociepleń traktowany jest w całości jako jeden wyrób budowlany, musi być zatem stosowany tylko w takim układzie warstw i materiałów jakie opisane są w jego Krajowej Ocenie Technicznej. Niedopuszczalne jest stosowanie tzw. składanek czyli stosowanie wyrobów nie objętych Krajową Oceną Techniczną, pochodzących z innych systemów lub od innych producentów.

Zgodnie z treścią Krajowej Oceny Technicznej, w systemie ATLAS ROKER mogą być stosowane wyroby zgodnie z poniższym wykazem.

Mocowanie izolacji cieplnej – podstawowe zaprawa klejąca ATLAS ROKER U zaprawa klejąca ATLAS ROKER W zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-50 zaprawa klejąca ATLAS GRAWIS DUO zaprawa klejąca ATLAS GRAWIS DUO BIAŁY
Wyrób do izolacji cieplnej płyty z wełny mineralnej (MW) o grubości do 300 mm według normy PN-EN 13162+A1:2015 - płyty zwykłe - płyty lamelowe
Mocowanie izolacji cieplnej – dodatkowe łączniki do mocowania termoizolacji, wprowadzone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zamierzonym zastosowaniem.
Warstwa zbrojona - klej zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-50 zaprawa klejąca ATLAS ROKER U zaprawa klejąca ATLAS GRAWIS DUO zaprawa klejąca ATLAS GRAWIS DUO BIAŁY Warstwa zbrojona - siatka ATLAS 150 ATLAS 165
Warstwa zewnętrzna - tynk Tynk cienkowarstwowy ATLAS CERMIT ND + preparat gruntujący ATLAS CERPLAST Tynk cienkowarstwowy ATLAS CERMIT WN + preparat gruntujący ATLAS CERPLAST ATLAS TYNK SILIKONOWY + preparat gruntujący ATLAS SILKON ANX lub ATLAS CERPLAST ATLAS TYNK SILIKONOWO-SILIKATOWY + preparat gruntujący ATLAS SILKON ANX lub ATLAS CERPLAST ATLAS SILKON BA + preparat gruntujący ATLAS SILKON ANX TYNK SILIKONOWY ATLAS GEMINI R + preparat gruntujący ATLAS SILKON ANX lub ATLAS CERPLAST TYNK SILIKONOWY ATLAS GEMINI RS + preparat gruntujący ATLAS SILKON ANX lub ATLAS CERPLAST TYNK SILIKONOWY ATLAS GEMINI RSX + preparat gruntujący ATLAS SILKON ANX lub ATLAS CERPLAST Warstwa zewnętrzna – opcjonalnie Farba ATLAS SALTA Farba ATLAS SALTA S Farba ATLAS SALTA N ATLAS BEJCA

