

DOLINA NIDY GIPS BUDOWLANY

CELTNIECĪBAS ĢIPSIS DOLINA NIDY

- javas un pusfabrikātu ražošanai
- būvniecības un remontdarbiem
- izmantošanai ēku iekšdarbos



Do nakładania
ręcznego

UZKLĀJAMS AR
ROKĀM



Czas gotowości
do pracy

IZSTRĀDES
LAIKS



Temperatura
stosowania

TEMPERATŪRA
IZSTRĀDES LAIKĀ



Chronić
przed wilgocią

ŪDENS
AIZSARDZĪBA



Produkt
ekologiczny

EKO
PRODUKTS



PIELIETOJUMS

- nelieli sienu un griestu remontdarbi ēku iekštelpās, piemēram, izstrūkumu aizpildīšana, caurumu pārklāšana pēc dībeļiem u. tml.,
- montāžas darbi, piemēram, alumīnija un sieta stūru izvietošana, vadotņu pielīmēšana ģipša apmetuma viršanai, ģipša elementu savienošana un stabilizēšana,
- instalācijas darbi, piemēram, zemapmetuma kārbu izvietošana, elektrības vadu rievu aizpildīšana u. tml.,
- izmantošanai uz pamatnēm bez apmetuma, kas izgatavotas no keramiskiem elementiem, kaļķu-smilšu ķieģeļiem, parastā un šūnbetona, kā arī uz cementa apmetumiem, cementa-kaļķa apmetumiem, ģipša apmetumiem un skaidu-cementa plāksnēm,
- izmantošanai ēku iekštelpās,
- ģipša javu un pusfabrikātu sagatavošanai.

ĪPAŠĪBAS

- minerālā saistviela, kas tiek iegūts daļēji dehidratējot dabīgo ģipšakmeni (kalcija sulfāta dihidrāts), kas tiek iegūts ģipša virszemes raktuvēs.
- ļoti straujš mehāniskās izturības pieaugums, piestiprinātie elementu tiek ātri nofiksēti un stabili uzstādīti,
- īss sasaistes laiks, ļauj ātri nostabilizēt piestiprināto elementu, neizmantojot papildu balstus,
- produktu ir ļoti viegli izstrādāt un profilēt.

PAMATNES SAGATAVOŠANA

Pamatnei ir jābūt stabilai, attīrītai no putekļiem un citiem netīrumiem, kas varētu mazināt ģipša saķeri. Slikti sasaistījušos fragmentus nepieciešams noņemt ar putekļu sūcēju vai asu birsti. Instalācijas rievās nepieciešams rūpīgi attīrīt ar putekļu sūcēju. Vietā, kur paredzēts izmantot ģipsi, pamatni nepieciešams samitrināt ar ūdeni tieši pirms masas izstrādes. Visiem tērauda elementiem, kas atrodas tiešā kontaktā ar javu, ir jābūt nodrošinātiem pret koroziju. **Uzmanību!** Celtniecības ģipsi neizmanto uz metāla, koka un plastmasas pamatnēm.

MASAS SAGATAVOŠANA

Sausu maisījumu vienmērīgi ieber traukā ar nomērītu tīra ūdens daudzumu, aptuvenā sajaukšanas proporcija 0,60 litri ūdens uz 1 kg ģipša, pēc tam manuāli vai mehāniski samaisa, līdz tiek iegūta viendabīgas konsistences masa bez gabaliem un sablīvētām sastāvdaļām. Pirms nākamā materiāla daudzuma sajaukšanas, trauku nepieciešams rūpīgi attīrīt no iepriekšējā reizē sajauktās masas atlikuma, jo tā var būtiski samazināt nākamā daudzuma sasaistes laiku. Javu izlietot apm. 10 minūšu laikā.

IZSTRĀDE

Sagatavoto masu uzklāt ar nerūsējoša tērauda instrumentiem vietās, kur nepieciešams aizpildīt izstrūkumus, piestiprināt elementus vai izvietot instalācijas kārbas. Masu nekavējoties profilēt, lai panāktu vēlamo efektu, piemēram, sapludināt ar sienas virsmu.

PATĒRIŅŠ

Atkarībā no pielietojuma.

IEPAKOJUMS

Papīra maiši: 2 kg, 15 kg, 30 kg.

INSTRUMENTI

Lēnu apgriezīgu urbmašīna ar maisītāju, elastīgās plastmasas spainis, darbarīki apmetuma izstrādei no nerūsējoša tērauda (tērauda rīvdēlis, špaktelļapstiņa, trapecveida ķelle). Darbarīkus uzreiz pēc lietošanas mazgāt ar tīru ūdeni.

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

Informācija par drošību norādīta uz izstrādājuma iepakojuma un Drošības datu lapā, kas pieejama tīmekļa vietnē dolina-nidy.com.pl.



UZGLABĀŠANA UN TRANSPORTĒŠANA

Informācija par uzglabāšanu un transportēšanu norādīta uz izstrādājuma iepakojuma un Drošības datu lapā, kas pieejama tīmekļa vietnē dolina-nidy.com.pl.

Izstrādājuma uzglabāšanas laiks (derīguma termiņš) ir 12 mēneši no ražošanas datuma, kas norādīts uz iepakojuma.

TEHNISKIE PARAMETRI

Sajaukšanas proporcijas ūdens/sauss maisījums	apm., 0,60 l / 1 kg apm., 1,20 l / 2 kg apm., 9,00 l / 15 kg apm. 18,00 / 30 kg
Kalcija sulfāta saturs (CaSO ₄)	> 50 %
Gatavība izstrādei	apm., 10 minūtes
Sasaistes sākums	pēc apm., 3 minūtēm
Grauda lielums	pārpalikums uz sieta 1,0 mm ne vairāk kā 0,5 % pārpalikums uz sieta 0,2 mm ne vairāk kā 15 %
Apkārtējās vides un pamatnes temperatūra	no +5 °C līdz +25 °C

TEHNISKĀS PRASĪBAS

Produkts ir būvizstrādājums, kura tehniskā specifikācija ir saskaņots Eiropas standarts PN-EN 13279-1:2009 – ģipša javu saistviela tiešai izmantošanai vai tālākai pārstrādei, izmantošanai iekšējās telpās.

GIPS BUDOWLANY DOLINA NIDY (2019) Ekspluatācijas īpašību deklarācija Nr. EC 01/1/CPR EN 13279-1:2008 (PN-EN 13279-1:2009)	
Paredzētais pielietojums: vispārējā būvniecība	
Ugunsreakcijas klase	A1

Tehniskā raksturojuma informācija sniedz pamatnorādījumus attiecībā uz produkta lietošanu un neatbrīvo no pienākuma remonta darbus veikt saskaņā ar celtniecības nozares darba drošības un veselības aizsardzības noteikumiem. Līdz ar šīs tehniskās kartes izsniegšanu, visas iepriekšējās zaudē savu derīgumu. Izstrādājuma pavadošā dokumentācija pieejama www.dolina-nidy.com.pl un www.atlas.com.pl/lv.

Tehniskās kartas saturs un tajā izmantotie apzīmējumi un tirdzniecības nosaukumi ir Atlas sp. z o. o. īpašums. To jaunprātīga izmantošana tiks sodīta.

Pēdējās izmaiņas veiktas: 2024-05-27

