



LAKIER NEON

efekt świecący w ciemności

- bezbarwny za dnia, świecący w ciemności
- łatwy w aplikacji pędzlem, wałkiem i gąbką
- odporny na szorowanie
- spełnia funkcję dekoracyjną



Właściwości

LAKIER NEON to bezbarwny preparat ochronno-dekoracyjny, który świeci w ciemności, a pozostaje transparentny za dnia. Dzięki specjalnym wypełniaczom luminescencyjnym kumuluje promienie świetlne (zarówno słoneczne, jak i sztuczne), aby następnie emitować delikatną poświatę w warunkach ograniczonego światła. Produkt jest łatwy w aplikacji i nie wymaga dodatkowego przygotowania.

Bezbarwny za dnia, świecący w ciemności.

Odporny na zmywanie i ścieranie.

Tworzy warstwę ochronną przed zabrudzeniami.

Nie żółknie z upływem czasu.

Gotowy do użycia, nie wymaga rozcieńczania.

Efekt świecenia do 3-4 godzin po pełnym naświetleniu.

Nieznacznie zmienia kolor dekorowanej powierzchni.

Przeznaczenie

LAKIER NEON służy do dekoracyjnego malowania ścian pomieszczeń wewnątrz budynków. Najlepszy efekt osiąga się na białym/jasnym podłożu w całkowitej ciemności. Aby w ciemności efekt był dobrze widoczny pomalowana powierzchnia wymaga 2-3 warstw oraz wcześniej intensywnego naświetlenia.

Rekomendowany jest zwłaszcza do pokoi dziecięcych, salonów, korytarzy w budownictwie mieszkaniowym, a także do sal restauracyjnych lub konferencyjnych, holów i korytarzy hotelowych.

RODZAJE PODŁOŻY	MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA
tynki cementowo-wapienne, tynki cementowe	+
podłoża betonowe (monolityczne i z prefabrykatów)	+
ściany nieotynkowane z pustaków ceramicznych, silikatowych, cegieł, betonu komórkowego	+
tynki, gładzie i szpachłówki gipsowe	+
gładzie i szpachłówki polimerowe	+
podłoża z płyt g-k, płyt OSB	+
tapety papierowe, winylowe i z włókna szklanego	+
silikatowe powłoki malarskie	+
silikonowe powłoki malarskie	+
akrylowe powłoki malarskie	+

Dane techniczne

Lakier nie jest sklasyfikowany jako wyrób budowlany.

Gęstość	ok 1-1,15 g/cm ³
pH	7,0-8,5
Temperatura przygotowania lakieru oraz podłoża i otoczenia w trakcie prac i schnięcia lakieru	od +5 °C do +30 °C
Wilgotność względna w trakcie prac i schnięcia lakieru	poniżej 80%
Ilość warstw	2 -3
Czas schnięcia	ok. 2 godziny*
Nakładanie 2 warstwy	po ok. 4 godzinach*
Całkowity czas schnięcia (rozpoczęcie użytkowania)	ok. 24 godzinach*

* czasy rekomendowane dla warunków aplikacji w temperaturze ok. 23 °C i 55 % wilgotności; przy niższej temperaturze oraz podwyższonej wilgotności czasy mogą ulec wydłużeniu.

Lakierowanie

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być: stabilne; suche; czyste, czyli odpylone i oczyszczone ze starych powłok malarskich oraz z innych warstw mogących osłabić przyczepność lakieru, zwłaszcza kurzu, brudu, wosku oraz tłuszczów; równe, bez spękań, ubytki naprawić przed przystąpieniem do malowania.

Barwienie

Produkt bezbarwny.

Przygotowanie produktu

Produkt jest gotowy do użycia. Przed rozpoczęciem pracy należy całość dokładnie wymieszać w celu ujednolicenia konsystencji.

Lakierowanie

Lakierowanie wykonać w co najmniej dwóch warstwach. Lakier należy nakładać za pomocą wałka, pędzla, lub gąbki. Po wyschnięciu pierwszej warstwy (ok. 4 godz.) należy nałożyć drugą warstwę. Jeżeli występuje taka potrzeba, można nałożyć kolejną (w zależności od rodzaju podłoża i miejsca zastosowania).

Wydajność

1 litr lakieru wystarcza średnio do pomalowania ok. 15 m² (jedna warstwa), zatem z opakowania 0,3 litra można uzyskać 5m². Wydajność zależy od struktury i chłonności podłoża.

Opakowania

Wiadra plastikowe 0,3 litra

Informacje o bezpieczeństwie

Informacje o bezpieczeństwie podane są na opakowaniu produktu i w Karcie Charakterystyki, dostępnej na www.fox-dekurator.pl.

Przechowywanie i transport

Przewozić i przechowywać w prawidłowo oznakowanym i szczelnie zamkniętym oryginalnym pojemniku. Przechowywać w przeznaczonych do tego celu chłodnych, suchych i dobrze wentrowanych miejscach. Temperatura przechowywania od +5 °C do +30 °C. Przed użyciem wyrób należy wymieszać.

Okres przechowywania produktu (przydatności do użycia) wynosi 24 miesiące od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Ważne informacje dodatkowe

Przed malowaniem zaleca się dokonać próby na testowej powierzchni, aby zapoznać się z techniką nanoszenia lakieru.

Narzędzia należy czyścić wodą z detergentem, bezpośrednio po użyciu, przed zaschnięciem lakieru.

Informacje zawarte w Karcie Technicznej stanowią podstawowe wytyczne, dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. Wraz z wydaniem niniejszej karty technicznej, wszystkie poprzednie tracą ważność. Dokumenty towarzyszące wyrobowi dostępne są na www.fox-dekurator.pl.

Treść Karty Technicznej oraz użyte w niej oznaczenia i nazwy handlowe są własnością Atlas sp. z o. o. Ich nieuprawnione wykorzystanie będzie sankcjonowane.

Data aktualizacji: 2025-09-12