

SYSTEM ATLAS ROKER G

kontaktný systém tepelnej izolácie obvodových stien budov

Národné technické posúdenie ITB-KOT-2018/0583 vydanie 1

Národné vyhlásenie o parametroch K005G

Národný Certifikát zhody vnútropodnikovej kontroly výroby č. 020-UWB-0222/Z

Skladby systému ATLAS ROKER G

Technológia zatepľovania systémom ATLAS ROKER G spočíva v nalepení izolačných dosiek z minerálnej vlny na povrch vnútorných stien alebo stropov (zo strany stropu) a následnom zhotovení vonkajšej vrstvy podľa jednej zo štyroch materiálových a technologických verzií.

Určenie systému	Verzia systému*
Zateplenie stropov zo strany stropov, nad ktorými sú vykurované miestnosti	I, II, IV
Zateplenie zvnútra stien v nevykurovaných miestnostiach (garáže, pivnice), uzavretých a otvorených, v blízkosti ktorých sa nachádzajú vykurované miestnosti	I, II, IV
Zateplenie vonkajších plôch stropov nad prejazdmi, priechodmi a parkovacími miestami, nad ktorými sú vykurované miestnosti	II

* zateplenie systémom ATLAS ROKER G verzia I je možné vykonávať len na miestach nevystavených mechanickému poškodeniu.

V systéme ATLAS ROKER G je možné použiť produkty uvedené nižšie.

I VERZIA - etapy prác	Komponenty skladby systému
izolant	dosky z minerálnej vlny (MW) podľa normy PN-EN 13162+A1:2015 (hladké, lamelové a lamelové s závodným penetračným náterom)
lepenie tepelnej izolácie	lepiaca a stierková hmota ATLAS ROKER U alebo lepiaca hmota ATLAS ROKER W + rozporné kotvy
výstužná vrstva	lepiaca a stierková hmota ATLAS ROKER U + sklotextilná mriežka ATLAS 150 alebo ATLAS 165
maliarsky náter	Farba ATLAS SALTA Farba ATLAS SALTA S Farba ATLAS SALTA N

II VERZIA - etapy prác	Komponenty skladby systému
izolant	dosky z minerálnej vlny (MW) podľa normy PN-EN 13162+A1:2015 (hladké, lamelové a lamelové s závodným penetračným náterom)
lepenie tepelnej izolácie	lepiaca a stierková hmota ATLAS ROKER U alebo lepiaca hmota ATLAS ROKER W + rozporné kotvy
výstužná vrstva	lepiaca a stierková hmota ATLAS ROKER U + sklotextilná mriežka ATLAS 150 alebo ATLAS 165
omietka	Tenkovrstvová omietka ATLAS CERMIT ND + penetračný náter ATLAS CERPLAST ATLAS SILIKÓNOVÁ OMIETKA – penetračný náter ATLAS SILKON ANX alebo ATLAS CERPLAST ATLAS SILIKÓN-SILIKÁTOVÁ OMIETKA – penetračný náter ATLAS SILKON ANX alebo ATLAS CERPLAST
maliarsky náter	Farba ATLAS SALTA Farba ATLAS SALTA S Farba ATLAS SALTA N

IV VERZIA - etapy prác	Komponenty skladby systému
izolant	lamely z minerálnej vlny
lepenie tepelnej izolácie	lepiaca a stierková hmota ATLAS ROKER U alebo lepiaca hmota ATLAS ROKER W + rozporné kotvy
maliarsky náter	Farba ATLAS SALTA S Farba ATLAS SALTA

Zatepľovací systém je podľa platných predpisov riešený ako jeden stavebný výrobok, preto musí byť použitý len v takej skladbe vrstiev a materiálov, aká je opísaná v jeho technickom posúdení. Je neprijateľné používať tzv. kompilácie, t. j. používať produkty, na ktoré sa nevzťahuje Národné technické posúdenie, z iných systémov alebo od iných výrobcov.