

SYSTEM ATLAS XPS

zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków

Europejską Oceną Techniczną nr ETA-07/0316.

Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 003/2/CPR.

Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji nr 1488-CPR-0514/Z

Elementy systemu ATLAS XPS

System ATLAS XPS jest złożonym systemem ociepleń ścian zewnętrznych budynków, którego wykonanie polega na umocowaniu do ściany, od jej zewnętrznej strony, płyt z polistyrenu ekstrudowanego (XPS), ułożeniu na nich warstwy z zaprawy zbrojonej siatką, a następnie wykonaniu warstwy zewnętrznej z tynku cienkowarstwowego.

W systemie ATLAS XPS mogą być stosowane wyroby zgodnie z poniższym wykazem.

Mocowanie izolacji cieplnej – podstawowe zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-20 zaprawa klejąca ATLAS HOTER U zaprawa klejąca ATLAS HOTER S
Wyrób do izolacji cieplnej Płyty XPS według EN 13164, o parametrach opisanych w Załączniku 1 do Europejskiej Oceny Technicznej ETA- 07/0316
Mocowanie izolacji cieplnej – dodatkowe Tworzywowe łączniki mechaniczne objęte ETA
Warstwa zbrojona zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-20 zaprawa klejąca ATLAS HOTER U wraz z siatką z włókna szklanego
Warstwa zewnętrzna - tynk Tynk cienkowarstwowy mineralny ATLAS CERMIT SN, DR + preparat gruntujący ATLAS CERPLAST/ATLAS SILKON ANX
Warstwa zewnętrzna – opcjonalnie Farby silikatowa ATLAS SALTA S Farba silikonowa ATLAS SALTA

Zgodnie z obowiązującymi przepisami system ociepleń traktowany jest w całości jako jeden wyrób budowlany, musi być zatem stosowany tylko w takim układzie warstw i materiałów jakie opisane są w jego specyfikacji technicznej. Niedopuszczalne jest stosowania tzw. składek czyli stosowanie wyrobów nie objętych aprobatą techniczną, pochodzących z innych systemów lub od innych producentów.

