

DOLINA NIDY

EKO-MAS®



- для шпаклевания
- идеально распределяется по основанию
- очень высокая эффективность и эластичность
- создает отличную основу для окрашивания и проклейки
- очень хорошая укрывистость краски ☐
- белоснежная

Do nakładania
ręcznegoDo nakładania
mechanicznegoTemperatura
stosowaniaProdukt
ekologicznyCzas
wysychania

ПРИМЕНЕНИЕ

- окончательное выравнивание поверхностей стен и потолков
- обновление оснований, заполнение небольших полостей, трещин
- маскировка головок шурупов для плит
- для внутренних работ
- может наноситься вручную или механическим распылением
- для использования на типичных сухих минеральных основаниях, таких как гипсовая штукатурка, цементная и цементно-известковая штукатурка, бетонные стены и на гипсокартонных панелях

СВОЙСТВА

- готовая к употреблению пастообразная белая масса, состоящая из смоляных связующих, минеральных наполнителей и добавок
- консистенция пасты пластичная, подобранная таким образом, чтобы облегчить нанесение и обработку материала
- обладает хорошей адгезией к основаниям и коротким временем высыхания
- после высыхания легко шлифуется, образуя очень гладкую поверхность, которая является отличной основой для покраски и оклейки обоями
- неиспользованный материал можно оставить в герметичном контейнере для последующего использования

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть сухим, прочным, очищенным от любых загрязнений, которые могут ухудшить адгезию соединительного состава, в частности от пыли, грязи, масла, жира, остатков лакокрасочных покрытий и разделительных средств. Плохо сцепленные участки основания следует отколоть, а замасленные фрагменты дополнительно очистить проволочной щеткой. Впитывающие основания обработать грунтовкой EURO-GRUNT для укрепления их поверхности и уменьшения впитываемости.

ПОДГОТОВКА МАССЫ

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ШПАКЛЕВОЧНАЯ МАССА ЕКО-МАС выпускается в виде готовой к применению однородной массы. Его нельзя смешивать с другими материалами, разбавлять или загущать. После вскрытия упаковки содержимое следует перемешать для выравнивания консистенции.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Шпаклевочную массу смесь равномерно наносится с помощью полупалка из нержавеющей стали и плотно вдавливаются в основание или механическим распылением. Работу начинают с потолка, нанося состав полосами от окна в помещение, протягивая шпатель к себе, а на стены состав наносят в направлении от пола к потолку, ведя шпатель снизу вверх. Максимальная толщина наносимого состава не должна превышать 3 мм. Следующий слой можно наносить после полного затвердевания предыдущего.

Во время высыхания шпаклевочной массы избегать попадания прямых солнечных лучей и сквозняков и обеспечить надлежащую вентиляцию помещения. Во время нанесения и высыхания продукта помещение следует проветривать до исчезновения характерного запаха. По истечении этого времени помещение пригодно для использования. Окончательное выравнивание поверхности следует производить мелкозернистой наждачной бумагой или абразивной сеткой. После выравнивания поверхности можно окрашивать любой дисперсионной краской после удаления пыли и грязи. Неиспользованный материал, оставшийся в упаковке, следует защитить фольгой и плотно закрыть упаковку.

РАСХОД

В среднем используется около 1,0 кг/м²/мм.

УПАКОВКИ

Пластмассовые емкости: 5 кг, 18 кг, 28 кг.



ИНСТРУМЕНТЫ

Медленная дрель с миксером, штукатурные инструменты из нержавеющей стали (стальной шпатель, угловой шпатель), распылитель, наждачная бумага или абразивная сетка. Сразу после использования очищайте инструменты чистой водой.

ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

Информация о безопасности приведена на упаковке продукта и в паспорте безопасности, доступном на сайте www.atlas.com.pl.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Информация о хранении и транспортировке приведена на упаковке продукта и в паспорте безопасности, доступном на сайте www.atlas.com.pl.

Продукт следует хранить в температурном диапазоне от +5°C до +35°C. Допускается кратковременное замораживание или перегрев продукта при транспортировке.

Ненадлежащие условия хранения или транспортировки могут привести к образованию осадка или комков. Можно считать, что при незначительных изменениях параметров применения, сохраняя его функциональные свойства.

Если продукт заморожен в контейнере, дайте ему постоять при комнатной температуре до полного оттаивания, а затем энергично перемешайте с помощью миксера. После перемешивания он вернется к консистенции, наиболее подходящей для ручного нанесения, примерно через 12 ч. Если однородная масса не будет получена, продукт не может быть использован.

Не допускается хранение продукта в замороженном состоянии. В случае несоблюдения вышеуказанных положений претензии не принимаются.

Примечание: Штабелирование поддонов запрещено. Штабелирование поддонов друг на друга может привести к потере жесткости упаковки, опрокидыванию поддонов, что может угрожать здоровью и жизни находящихся рядом людей, а также к повреждению товара.

Срок годности продукта (использования) составляет 12 месяцев с даты изготовления, указанной на упаковке.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Время высыхания	ок. 6 часов
Температура основания и воздуха	от +5 °C до +25 °C
Влажность в помещениях во время эксплуатации	до 70 %
Максимальная толщина одного слоя	до 3 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Товар представляет собой строительный продукт, для которого действует техническая спецификация EN 15824:2017-07 - штукатурка дисперсионная интерьерная, водоразбавляемая (полимерная шпаклевка).

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ШПАКЛЕВОЧНАЯ МАССА ЕКО-MAS DOLINA NIDY (2020) Декларация Потребительских Свойств № D109-1/CPR EN 15824:2017	
Назначение: для внутренних стен, потолков, колонн и перегородок.	
Адгезия	0,30 МПа

Информация, содержащаяся в данном техническом паспорте, предназначена для базового руководства по использованию продукта и не заменяет обязанности выполнять работы в соответствии с правилами торговли или нормами безопасности. С выходом данного технического паспорта все предыдущие утрачивают силу. Документы, прилагаемые к изделию, доступны на сайте www.dolina-nidy.com.pl.

Содержание данного технического паспорта, а также все используемые в нем торговые названия и обозначения являются собственностью компании Atlas sp. z o.o., и любое их несанкционированное использование категорически запрещено. Несанкционированное использование будет преследоваться по закону.

Дата актуализации: 2023-08-28