

Deklaracja właściwości użytkowych nr

D122-1/2/CPR

DOLINA NIDY

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:	TYNK MASZYNOWY SUPER LEKKI CEMENTOWO-WAPIENNY DO WEWNĄTRZ DOLINA NIDY (2024)														
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	Na ściany, stropy, słupy i ściany działowe.														
Producent:	Atlas sp. z o.o. ul. Jana Kilińskiego 2, 91-421 Łódź www.atlas.com.pl														
System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	System 4														
Norma zharmonizowana:	EN 998-1:2016														
Deklarowane właściwości użytkowe:															
<table><thead><tr><th>Zasadnicze charakterystyki</th><th>Właściwości użytkowe</th></tr></thead><tbody><tr><td>Reakcja na ogień</td><td>A1</td></tr><tr><td>Absorpcja wody</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Przepuszczalność pary wodnej</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Przyczepność</td><td>0,15 N/mm² FP:B</td></tr><tr><td>Przewodność cieplna/Gęstość</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Substancje niebezpieczne</td><td>NPD</td></tr></tbody></table>	Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Reakcja na ogień	A1	Absorpcja wody	NPD	Przepuszczalność pary wodnej	NPD	Przyczepność	0,15 N/mm² FP:B	Przewodność cieplna/Gęstość	NPD	Substancje niebezpieczne	NPD	
Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe														
Reakcja na ogień	A1														
Absorpcja wody	NPD														
Przepuszczalność pary wodnej	NPD														
Przyczepność	0,15 N/mm² FP:B														
Przewodność cieplna/Gęstość	NPD														
Substancje niebezpieczne	NPD														
Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.															
W imieniu producenta podpisał(-a): Patrycja Stasiak w Łodzi dnia 12.04.2024 r.															
ATLAS sp. z o.o. Dyrektor ds. Jakości <i>Stasiak</i> Patrycja Stasiak															