

Deklaracja właściwości użytkowych nr **A109/4/CPR**



Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:	ATLAS RAPID (2022)										
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	Na wewnętrzne ściany, stropy, słupy i ściany działowe.										
Producent:	Atlas sp. z o.o. ul. Jana Kilińskiego 2, 91-421 Łódź, Polska www.atlas.com.pl										
System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	System 4										
Norma zharmonizowana:	EN 15824:2017										
Deklarowane właściwości użytkowe:											
<table><thead><tr><th>Zasadnicze charakterystyki</th><th>Właściwości użytkowe</th></tr></thead><tbody><tr><td>Przyczepność</td><td>≥ 0,3 MPa</td></tr><tr><td>Współczynnik przewodzenia ciepła</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Reakcja na ogień</td><td>A2-s1, d0</td></tr><tr><td>Substancje niebezpieczne</td><td>NPD</td></tr></tbody></table>	Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Przyczepność	≥ 0,3 MPa	Współczynnik przewodzenia ciepła	NPD	Reakcja na ogień	A2-s1, d0	Substancje niebezpieczne	NPD	
Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe										
Przyczepność	≥ 0,3 MPa										
Współczynnik przewodzenia ciepła	NPD										
Reakcja na ogień	A2-s1, d0										
Substancje niebezpieczne	NPD										
Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklарowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.											
W imieniu producenta podpisał(-a): Patrycja Stasiak w Łodzi dnia 01.08.2023 r. ATLAS sp. z o.o. Dyrektor ds. Jakości <i>Stasiak</i> Patrycja Stasiak											