



Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas kods:	ATLAS SILIKON SANITARNY ELASTYCZNY (2020)
Paredzētais izmantojums vai izmantojumi:	Hermētiķis ārējai lietošanai Hermētiķis iekšējai lietošanai Pielietošanai stiklinieku darbiem Nestrukturētiem pielietojumiem sanitārtehniskajā telpās.
Ražotājs:	ATLAS sp. z o.o. ul. Jana Kilińskiego 2, 91-421 Łódź, Polija www.atlas.com.pl
Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējums un pārbaudes sistēma:	Sistēma 3
Saskaņotais standarts:	EN 15651-1:2012 EN 15651-2:2012 EN 15651-3:2012 Notificēta pārbaudes institūcija Nr. 1213 SKZ – TeConA GmbH

Deklarētās ekspluatācijas īpašības:

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības
Reakcija uz uguni	E klase
Videi un veselībai bīstamu vielu izdalīšana	NPD
Ūdens necaurlaidība un gāzes necaurlaidība	
- Izturība pret noteci - Tilpuma maiņa - Stiepes mehāniskās īpašības pastāvīgai pagarināšanai pēc ūdens iedarbības - Mehāniskās stiepes īpašības pārrāvuma laikā 23 ° C temperatūrā - Stiepes mehāniskās īpašības (šķērsvirziena stiepes modulis) zemas struktūras, nestrukturētiem hermētiķiem, kurus izmanto izšuvošanai aukstā klimatā (–30° C) - Stiepes mehāniskās īpašības (pastāvīgs pagarinājums) hermētiķiem, kurus izmanto izšuvošanai aukstā klimatā (–30°C)	≤ 3 mm ≤ 45% Atbilst ≥ 25% ≤ 0,9 MPa Atbilst
Izturība	Atbilst

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības
Reakcija uz uguni	E klase
Videi un veselībai bīstamu vielu izdalīšana	NPD
Ūdens necaurlaidība un gāzes necaurlaidība	
- Tilpuma maiņa - Izturība pret noteci - Adhēzijas/kohēzijas īpašības pēc pakļaušanas siltā ūdens un mākslīgā apgaismojuma iedarbībai - Elastīga atjaunošanās - Stiepes mehāniskās īpašības (šķērsvirziena stiepes modulis) zemas struktūras, nestrukturētiem hermētiķiem, kurus izmanto izšuvošanai aukstā klimatā (–30° C) - Stiepes mehāniskās īpašības (pastāvīgs pagarinājums) hermētiķiem, kurus izmanto izšuvošanai aukstā klimatā (–30°C)	≤ 40% ≤ 3 mm NF – nav bojājumu pie 60% pagarinājuma ≥ 60% pie 60% pagarinājuma ≤ 0,9 MPa NF – nav bojājumu
Izturība	Atbilst

Ekspluatācijas īpašību deklarācija Nr.

231/CPR



Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības
Reakcija uz uguni	E klase
Videi un veselībai bīstamu vielu izdalīšana	NPD
Ūdens necaurlaidība un gāzes necaurlaidība	
- Izturība pret noteci - Tilpuma maiņa - Stiepes mehāniskās īpašības pastāvīgai pagarināšanai pēc ūdens iedarbības (+ 23°C)	≤ 3 mm ≤ 40% ≥ 25%
Mikrobioloģiskais pieaugums	1
Izturība	Atbilst

Norādītās izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Izstrādājuma ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izsniegta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 305/2011 un uz augstāk minētā ražotāja atbildību.

Parakstīts ražotāja vārdā: Patrycja Stasiak Lodza 29.03.2024.

ATLAS sp. z o.o.
Dyrektor ds. Jakości

Patrycja Stasiak
Patrycja Stasiak