

Eksploatacinių savybių deklaracija Nr. E173/CPR



Unikalus produkto identifikavimo kodas:	ATLAS POSTAR 10 (2020)
Numatyta naudojimo paskirtis ar paskirtys:	Grindų mišinys cemento pagrindu, skirtas naudoti viduje ir lauke. Dangos sluoksniuose gali būti grindų šildymo sistema. Grindų danga, gali būti naudojama kaip galutinis paviršius (grindys) arba padengtas apdailos sluoksniu (pvz., keraminės arba akmens masės plytelės, epoksidinės, kiliminės arba PVC grindys, parketas, laminatas).
Gamintojas:	ATLAS sp. z o.o. ul. Jana Kilińskiego 2, 91-421 Łódź, Polska telefon: +48 (42) 631 89 45 www.atlas.com.pl
Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os):	Sistema 4
Europos vertinimo dokumentas	EAD 190019-00-0502: gruodis 2019
Europos techninis įvertinimas	Europos techninis įvertinimas ETA-20/0549, 30/06/2020
Techninio vertinimo įstaiga	Statybos technikos institutas

Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės
Degumas (veikiant ugniai)	A1 _{FL}
Vandens laidumas	NPD
Vandens garų laidumas	NPD
Atsparumas gniuždymui	C25 (≥ 25 MPa)
Atsparumas lenkimui	F5 (≥ 5 MPa)
Atsparumas dilimui	A12 (≤ 12 cm ³ / 50 cm ²)
Lenkimo ir gniuždymo stipris po užšalimo-atšildymo ciklų, MPa:	
- Atsparumas gniuždymui	≥ 25
- Atsparumas lenkimui	≥ 5
Cheminis atsparumas	NPD
Garso izoliacija	NPD
Garso sugertis	NPD
Šiluminė varža	NPD

Anksčiau nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011 tik anksčiau nurodyto gamintojo atsakomybe.

Gamintojo vardu pasirašė: Patrycja Stasiak, Łódź, 17.11.2021.

ATLAS sp. z o.o.
Dyrektor ds. Jakości
Patrycja Stasiak
Patrycja Stasiak